

БАГАТОЦІЛЬОВІ ХАРЧОВІ МАСТИЛА III/IV



Назва	Маса	Артикул	Уп., шт
Масило III	400 гр	0893 107 002	24
Масило IV	400 гр	0893 107 003	24

Може застосовуватись в зонах переробки та зберігання продуктів харчування, згідно з класифікацією NSF H1. Мастила можуть контактувати з продуктами харчування.

Багатоцільове харчове мастило III

Безпечне для здоров'я, безбарвне мастило з універсальними присадками.

- Висока адгезійна властивість
- Стьіке до окислення
- Володіє ущільнюючими властивостями
- Хороші пило- і водовідштовхувальні властивості
- Не містить смол, кислот і силікону

01



Продукт зареєстрований NSF H1 (NSF — міжнародна організація по нагляду та реєстрації продуктів, які використовуються в харчовій промисловості) №135923, відповідає вимогам H1, 1998

Технічні характеристики:

Галузь застосування:	Призначене для змащування механізмів, підшипників кочення та ковзання, що працюють у вологих умовах, а також для вузлів машин і механізмів в харчовій, фармацевтичній, поліграфічній та паперовій промисловості.	Призначене для змащування механізмів, підшипників кочення і ковзання, що працюють у важких умовах, а також для вузлів машин, експлуатованих при високих тисках, ударних навантаженнях і вологих умовах.
Мильна основа:	неорганічні речовини	комплексні мила з Al
Колір:	прозорий	білий
NLGI клас (DIN 51818):	2	2
Діапазон робочих температур:	-20...+150 °C	-45...+180 °C
Вязкість при 40 °C:	100 мм ² /с	350 мм ² /с
Точка каплепадіння (DIN ISO 2176):	не виявлена	>250
Пенетрація:	285	285
Стьікість до корозії (SKF Emcor тест, DIN 51802):	0	0
Позначення по DIN 51502:	KP2N-20	KPFHC2R-40

Спосіб застосування:

Картридж з мастилом встановлюється в ручний нагнітальний шприц арт. № 0 986 00. Мастила поставляються в пластикових картриджах, які полегшують їх зберігання (запобігається витікання мастила при високих температурах). Зберігайте картриджі у вертикальному положенні в сухому і прохолодному місці. Необхідно дотримуватися інструкції виробників з експлуатації устаткування, агрегатів і автомобілів!

Класифікація мастила:

масло густе мастило паста сухе мастило інгібітор корозії

Багатоцільове харчове мастило IV

Синтетичне високоефективне мастило з твердими змащувальними компонентами білого кольору.

- Діє при високому тиску завдяки EP-присадкам
- Дуже високі протизадірні властивості
- Хороші ущільнюючі властивості і високий корозійний захист
- Хороші пило-, грязе- і водовідштовхувальні властивості
- Не містить смол, кислот і силікону
- Безпечний продукт - не завдає шкоди здоров'ю



Продукт зареєстрований NSF H1 (NSF — міжнародна організація по нагляду та реєстрації продуктів, які використовуються в харчовій промисловості) №135923, відповідає вимогам H1, 1998.

Дана інформація - це найкращі рішення, засновані на нашому досвіді. Ми завжди рекомендуємо Вам проводити власні тестування.