

ХАРЧОВЕ МАСТИЛО HHS FOODSTUFFS



Об'єм	Артикул	Уп., шт
500 мл	0893 107 6	12

Галузь застосування:

Підходить для універсального змащування деталей машин і механізмів, що працюють в умовах високих тисків: наприклад, ланцюгів, систем тяг, шарнірів, важелів, підшипників, направляючих тросів і відкритих приводів.

Спосіб застосування:

Очистити поверхні, що підлягають змащуванню, і нанести мастило. Застосовують у зонах зберігання і переробки продуктів харчування. Наносити тільки технологічно мінімальну необхідну кількість мастила.

Технічні характеристики:

Хімічна основа:	Синтетичне мастило з мультифункціональними присадками.
Колір:	Безбарвне
В'язкість при +40 °С, після випарення розчинника:	1251 сСт

Даною інформацією ми рекомендуємо кращі рішення, засновані на нашому досвіді. Однак, ми не несемо відповідальності за результати окремих використань зважаючи на неможливість передбачити потенційне використання та їх умови зберігання, а також можливості впливати на дані фактори. Також вищесказане відноситься і до

непрямого технічного і комерційного обслуговування клієнтів, яке ми надаємо. Ми завжди рекомендуємо Вам проводити Ваші власні тестування. Ми залишаємо за собою право на технічні зміни і подальші удосконалення.

Текуче, водостійке, синтетичне адгезійне мастило.

Може застосовується в зонах переробки та зберігання продуктів харчування, згідно з класифікацією NSF H1. Мастило може контактувати з продуктами харчування.

Висока текучість.

Можливість змащування у важкодоступних вузлах. Проникає в найдрібніші проміжки.

Хороші адгезійні властивості.

Широкий спектр застосування, наприклад, на вертикальних точках змащення. Стійке до впливу відцентрових сил на обертових деталях механізмів.

Тривалий захист від корозії, особливо кольорових металів.

Водостійке.

Не містить смоли і кислоти.

Не містить силікон і АОХ-речовини



NSF H1 registered
(No. : 140816) відповідає
вимогам USDA 1998 H1.