

## ПЕРЕТВОРЮВАЧ ІРЖІ

**Засіб для перетворення іржі.**

**Підходить для пофарбованих поверхонь.**

Оброблена поверхня може бути пофарбована через 3 години.

**На дисперсійній основі.**

Безпечний для навколишнього середовища.

**Підходить для шпаклівки.**



Колір	Об'єм	Артикул	Уп., шт
Кремовий	1000 мл	<b>0893 110</b>	12

### Галузь застосування:

Надійно зупиняє процес корозії на поверхні металу. Компоненти засобу вступають у хімічну взаємодію з іржєю і утворюють з нею корозійно неактивні сполуки. Утворені з'єднання створюють захисний шар, міцно зчеплений з металевою поверхнею. Для посилення захисних властивостей модифікованого шару іржі на нього наносяться звичайні лакофарбові або полімерні матеріали.

### Спосіб застосування:

Поверхня повинна бути сухою, чистою, без мастил та бруду. Видалити пухкий наліт іржі з поверхні за допомогою щітки або скребка. Нанести засіб на поверхню пензлем або валиком рівним тонким шаром. Уникати витоків. Дати час на взаємодію. Не впливає на маскувальні стрічки.

### Примітка:

Не змочувати оброблену поверхню водою. Не наносити засіб при прямих сонячних променях і на гарячі поверхні. Не допускати замерзання. Після роботи інструменти промити водою.

01

Такою інформацією ми рекомендуємо найкращі рішення, засновані на нашому досвіді. Ми завжди рекомендуємо Вам проводити Ваші власні тестування.