

## Спрей захисний для гальм

Високотемпературне розділяюче і антикорозійне мастило, стійке до високого тиску



### Галузь застосування:

Змащуюча, розділяюча і антикорозійна паста для деталей гальмівних систем транспортних засобів

Запобігає зносу підшипників, направляючих, гвинтових з'єднань

- Не містить металу
- Не пошкоджує сенсори на гальмівних системах
- Підходить для систем ABS, ASR і EPS
- Термостійкість: до +1400°C
- Запобігає пригоранню гальмівних колодок
- Довготривалий ефект
- Усуває скрипи і неприємні шуми
- Стійкість до солоної води
- Стійкість до легких кислот

**Не містить силікону і АОХ-речовин**

**Стійкість до високих тисків**

**Дуже висока антикорозійність**

### Технічні характеристики:

Консистенція	Паста
Колір	Світло-сірий
Розчинність у воді	Нерозчинна
Густина при +20°C	0.973 г/мл
Термостійкість	-40°C ...+1400°C
Температура використання	0°C ...+40°C
Термін придатності	12 міс

Ємність	Об'єм, мл	Арт. №	Уп., шт.
Аерозоль	300	<b>0893816</b>	1/12



### Увага!

Не наносити на гальмівні диски і фрикційні накладки гальмівних колодок  
Ретельно струсити балон перед використанням

## Паста захисна для гальм, 1400°C

Високотемпературне антикорозійне сіре мастило, стійке до високого тиску



### Галузь застосування:

Змащуюча, розділяюча і антикорозійна паста для деталей гальмівних систем транспортних засобів

- Усуває скрипи і неприємні шуми
- Стійкість до високих тисків, знижує знос
- Високий вміст керамічних сполук
- Запобігає корозії
- Запобігає зносу направляючих, гвинтових з'єднань
- Запобігає прикипанню болтів

**Не містить металевих включень, MoS<sub>2</sub>, домішок сірки**

**Не токсична**

**Не містить силікону**

Вага, г	Арт. №	Уп., шт.
3	<b>0893116010</b>	1/50
100	<b>0893116100</b>	1/12