

Поліроль P05

Високоабразивна, швидкодіюча поліроль для видалення сильних подряпин з лакофарбового покриття



Галузь застосування:

Для швидкого видалення дефектів на свіжо-відремонтованій поверхні і повністю затверділих фінішних покриттів, а також полірування стійких слідів зносу лакофарбових покриттів

Підходить на етапі підготовки до фарбування: очищення від пилу та слідів шліфування, усуває дефект «апельсинова кірка» та недоліки фарбування

Підходить для звичайних та стійких до подряпин фарб

Інноваційний порошковий засіб на основі оксиду алюмінію

- Максимальна ефективність завдяки неперевершеній швидкості зняття, а також чудовим глясовим властивостям

Густа консистенція

- Не утворює бризок
- Мінімальне утворення пилу

Нанесення у ручний спосіб та з допомогою обладнання

Без силікону

Технічні характеристики:

Колір	білий
Хімічна основа	вуглеводневі сполуки
Щільність	1,08 г/см ³
Значення рН	8
Термін зберігання з дати виготовлення	24 місяці за умови: +15...+25 °С

Об'єм	Арт. №	Уп., шт.
250 г	0893150006	1
1 кг	0893150005	1

Додаткові продукти:

Серія жорстких зелених полірувальних подушечок:

Арт. № 0585025090 - 90x25 мм

Арт. № 0585025145 - 145x25 мм

Арт. № 0585025170 - 170x25 мм

Поліроль P10 Plus

Високоєфективна полірувальна паста для надання блиску з високим рівнем шліфування та швидкого видалення дефектів з свіжофарбованих поверхонь і повністю затверділих фінішних покриттів



Галузь застосування:

Поліроль для надання блиску з високим рівнем шліфування для швидкого видалення дефектів поверхні після фарбування і повністю затверділих фінішних покриттів, а також полірування слідів зносу лакофарбового покриття

Підходить на етапі підготовки до фарбування: очищення від пилу та слідів шліфування, усуває дефект «апельсинова кірка» та недоліки фарбування

Підходить для звичайних та стійких до подряпин фарб

Інноваційний порошковий засіб на основі оксиду алюмінію

- Неймовірно висока швидкість очищення, безпрецедентний блиск
- Легко видаляє сліди шліфування, починаючи з зерна P1500

Густа консистенція

- Не утворює бризок
- Знижує скупчення пилу

Нанесення у ручний спосіб та з допомогою обладнання

Без силікону

Технічні характеристики:

Колір	зелений
Хімічна основа	вуглеводневі сполуки
Щільність	1,25 г/см ³
Значення рН	8
Термін зберігання з дати виготовлення	24 місяці за умови: +5 °С ...+35 °С

Об'єм	Артикул	Уп., шт.
250 г	0893150012	1
1 кг	0893150010	1

Додаткові продукти:

Серія жорстких зелених полірувальних подушечок:

Арт. № 0585025090 - 90x25 мм

Арт. № 0585025145 - 145x25 мм

Арт. № 0585025170 - 170x25 мм