

Поліроль глянцева P20

Помірно абразивна високоглянцева поліроль для ефективної підготовки ЛФП. У поєднанні з синіми полірувальними подушечками WÜRTH ефективно видаляє помірні та дрібні подряпини - для отримання ідеальної поверхні



Галузь застосування:

Поліроль для надання блиску середнього ступеня шліфування, для ефективної підготовки до фарбування та усунення слідів від шліфування і подряпин, а також для видалення дефектів фарбування, затверділого лакофарбового покриття

Підходить для звичайних та стійких до подряпин фарб

Інноваційний порошковий засіб на основі оксиду алюмінію

- Середня швидкість очищення поверхні, високий рівень блиску
- Легко видаляє сліди шліфування, починаючи з зерна P2000

Густа консистенція

- Не утворює бризок
- Мінімальне пилоутворення

Нанесення у ручний спосіб та з допомогою обладнання

Без силікону

01

Технічні характеристики:

Колір	світло-жовтий
Хімічна основа	вуглеводневі сполуки
Щільність	1,02 г / см ³
Термін зберігання з дати виготовлення	24 місяці

Об'єм	Арт. №	Уп., шт.
250 г	0893150022	1
1 кг	0893150020	1

Додаткові продукти:

Серія синіх полірувальних подушечок середньої жорсткості:

Арт. № 0585027090 - 90x25 мм

Арт. № 0585027145 - 145x25 мм

Арт. № 0585027170 - 170x30 мм

Поліроль антиголограмна P30

Глянцева фінішна обробка для надійного видалення смуг, ореолів та голограм з темного лакофарбового покриття автомобілів



Галузь застосування:

Підходить для звичайних та стійких до подряпин фарб

Додаткові продукти:

Серія помаранчевих полірувальних подушечок середньої жорсткості:

Арт. № 0585026090 - 90x25 мм

Арт. № 0585026145 - 145x25 мм

Арт. № 0585026170 - 170x25 мм

Інноваційний порошковий засіб на основі оксиду алюмінію

- Ретельно очищує, одночасно надає блиск
- Дозволяє легко видаляти сліди шліфування з розміром зерна до P3000

Густа консистенція

- Не утворює бризок
- Мінімальне пилоутворення

Нанесення у ручний спосіб та з допомогою обладнання

Без силікону

Технічні характеристики:

Колір	блідосірий (світлосірий)
Хімічна основа	вуглеводневі сполуки
Щільність	0,99 г / см ³
Термін зберігання з дати виготовлення	24 місяці

Об'єм	Арт. №	Уп., шт.
250 г	0893150032	1
1 кг	0893150030	1

Спосіб застосування:

Ручне чищення: Круговими рухами нанести рівний шар засобу на пофарбовану поверхню за допомогою м'якої ганчірки або полірувальної губки, потім відполірувати. Видалити залишки поліроля ганчіркою з мікрофібри

Механічне чищення: Рівномірним шаром нанести засіб на обрану полірувальну губку і додати трохи на поверхню. Щільно притиснути полірувальну губку до поверхні і запустити інструмент. Видалити залишки поліроля ганчіркою з мікрофібри