

## Силікон спрей

Захищає гумові, синтетичні і металеві елементи внутрішньої і зовнішньої поверхонь механізмів і машин



**089322150**



**0893221**



**089322105**

### Технічні характеристики:

Хімічна основа	Мінеральне мастило
Колір	Прозорий
Густина при +20°C	0,735 г/мл
Температура спалаху	-12°C

Ємність	Об'єм	Арт. №	Уп., шт.
Аерозоль	150 мл	<b>089322150</b>	1/24
Аерозоль	500 мл	<b>0893221</b>	1/24
Каністра	5 л	<b>089322105</b>	1

### Галузь застосування:

Застосовується для захисту деталей з пластмасових матеріалів, гуми, складних дахів автомобілів і тентів

- Пластмасові деталі (бампери, решітки радіаторів, спойлери, захисні плівки тощо) після обробки набувають еластичності і стають глянцевиими
- Гумові деталі (ущільнювачі дверей і капота, деталі радіатора, амортизатори, захисні накладки, покришки і т. д.) набувають еластичності, не замерзають і не склеюються
- Володіє антистатичними властивостями (пилівідштовхувальний ефект)
- Захищає електричні контакти від вологи
- Після обробки відповідних деталей розсувні люки, блоки ременів безпеки рухаються набагато легше
- Перешкоджає появі тріску, скрипу при контакті різних матеріалів один з одним, наприклад, металу і пластмаси
- Полегшує монтажні роботи, наприклад, монтаж шлангів
- Не залишає плям

### Спосіб застосування:

Розпилити на оброблювану поверхню