

МАСТИЛО SILICON-SPRAY



Ємність	Об'єм	Артикул	Уп., шт
Аерозоль	150 мл	0893 221 50	24
Аерозоль	500 мл	0893 221	24
Каністра	5 л	0893 221 05	1

Галузь застосування:

Застосовується для захисту деталей з пластмасових матеріалів, гуми, дахів автомобілів і тентів.

Спосіб застосування:

Технічні характеристики:

Хімічна основа:	мінеральне масло
Колір:	прозорий
Густина при +20 °С:	0,735 г/мл
Температура спалаху:	-12 °С

Захищає гумові, синтетичні і металеві елементи внутрішньої і зовнішньої поверхонь механізмів і машин.

- Пластмасові деталі (бампери, решітки радіаторів, спойлери, захисні плівки тощо) після обробки набувають еластичності і стають глянцевими.
- Гумові деталі (уцільнювачі дверей і капота, деталі радіатора, амортизатори, захисні накладки, покришки і т.д.) набувають еластичності, не замерзають і не склеюються.
- Володіє антистатичними властивостями (пилевідштовхувачий ефект).
- Захищає електричні контакти від вологи.
- Після обробки відповідних деталей розсувні люки, блоки ременів безпеки, сидіння рухаються набагато легше.
- Перешкоджає появі тріска, скрипу при контакті різних матеріалів один з одним, наприклад, металу і пластмаси.
- Полегшує монтажні роботи, наприклад, монтаж шлангів.
- Не залишає плям.

Дана інформація - це найкращі рішення, засновані на нашому досвіді. Ми завжди рекомендуємо Вам проводити власні тестування.