

МАСТИЛО WGF



Галузь застосування:

Призначене для змащування підшипників кочення будь-яких типів, направляючих, шарнірів, шпindelних валів, ходових гвинтів і для підшипників, що випробовують високі динамічні навантаження.

Спосіб застосування:

Наноситься на змащувану поверхню шпателем або через змащувальні ніпелі з допомогою нагнітального шприца арт. № 986

Високоєфективне мастило з дисульфідом молібдену.

- При високих навантаженнях формується тверда мастильна плівка на рухомих поверхнях.
- Значно покращує роботу механізмів.
- Гарантує додаткове змащення.
- Зменшує тертя, запобігає передчасному зносу.
- Захищає від корозії.
- Вологостійке.

Маса	Артикул	Уп., шт
1000 гр	0893 530	6

Технічні характеристики:

Робочий діапазон температур:	-30...+130 °С, короткочасно до +150 °С
Колір:	чорний
Клас по NLGI:	2

СПРЕЙ ДЛЯ КЛИНОВИХ РЕМЕНІВ



Застосування:

При непрацюючому двигуні нанести засіб уздовж всієї поверхні ременя з максимально близької відстані. При працюючому двигуні розпоросити засіб протягом 5 секунд, направивши в одну точку на ремені.

Примітка:

Не застосовувати для ременів ГРМ!

Спрей для приводного клинового ременя.

- Запобігає пробуксовці ременів, яка викликана холодом, вогкістю або розтягуванням.
- Дозволяє передавати повністю всю енергію, усуває скрипучі і пискливі шуми.
- Надає ременям еластичність і збільшує термін служби. Захищає паси від зносу. Забезпечує догляд та захист.
- Застосування: для всіх типів ременів зі шкіри, гуми, комбінованих і т.д.

Об'єм	Артикул	Уп., шт
400 мл	0893 230	12