

## КЛЕЙ ДЛЯ ПЛАСТМАСИ UNIVERSAL



**Двокомпонентний клей для пластмаси системи Replast Easy.**

**Підходить практично для всіх видів пластику.**

Не потрібно великого асортименту клею. Використовується для ремонту та структурного склеювання.

**Для нанесення застосовується спеціальний пістолет арт. № 0891 893 485 і змішувальна трубка арт. № 0891 486 для клею.**

Оптимальне змішування клею при мінімальних витратах. Мінімальні втрати клею.

**Швидке затвердіння.**

Подальша обробка можлива через мінімальну кількість часу.

**Чудова хімічна стійкість.**

Стійкий до багатьох рідин: бензину, масел (наприклад, етилацетат) і т.п.

**Не містить розчинників.**

Ємність	Об'єм, мл	Арт. №	Уп., шт.
Подвійний картуш	50	<b>0893 500 4</b>	1
Змішувальна трубка		<b>0891 486</b>	25

Технічні характеристики	
Хімічна основа	двокомпонентний поліуретан
Колір	чорний
Робоча температура	+15...+25 °C
В'язкість	18000 мПа·с
Щільність при 20 °C	1.25 г/мл
Твердість по Шору, шкала D	69
Межа міцності на розрив (ASTM D-638)	26 МПа
Межа міцності на зсув (EN 1465)	20 МПа
Розтягування при розриві	63%
Оптимальний проміжок	0.5...2 мм
Максимальний проміжок	5...7 мм
Тривалість обробки	7 хв
Можна використовувати через	15 хв
Повне затвердіння через	30 хв
Остаточна міцність через	1 година
Термостійкість	-30...+100 °C, короткочасно до 150 °C