

СУХЕ МАСТИЛО СПРЕЙ ПTFE



Ємність	Об'єм	Артикул	Уп., шт
Аерозоль	300 мл	0893 550	6

Галузь застосування:

Застосовується для металу, пластмаси, гуми при невеликих і середніх навантаженнях. Ідеальне для направляючих розсувних дахів і рухливих сидінь, для дверних петель і замків, розсувних дверей, механізмів нижньопідвісних вікон, віконних засувок, меблевих шарнірів, висувних панелей, шарикопідшипників, електровимикачів і т. д. У невеликих кількостях може бути використане для розблокування з'єднань.

Спосіб застосування:

Розпорошити з балончика на оброблювану поверхню. Після висихання на поверхні може з'являтися білий наліт.

Технічні характеристики:

Густина при +20° С:	0,6 г/мл
Колір:	білий
Час висихання при +20° С:	5-10 хв
Час затвердіння при +20° С:	30 хв
Діапазон робочих температур:	-180...+260° С

Прозоре сухе пилевідштовхуюче мастило.

Усуває скрип, писк і заїдання в з'єднаннях і механізмах.

- Довгостроковий захист від зносу.

Сухе мастило.

Створює пило- та брудовідштовхуючий шар.

Товщина мастильного шару 10 мкм.

Можна використовувати в точній механіці при мінімальних допусках.

Висока термостійкість : -180...+260 °С (короткочасно).

Стойке до впливу води, бензину, масел, лугів і кислот.

Не містить силікон.

Не містить мінеральне масло .

01