

АНАЕРОБНИЙ ГЕРМЕТИК ALL IN ONE



Універсальний анаеробний герметик середньої міцності

Надзвичайно стійкий до впливу агресивних середовищ та високих температур

Швидке твердіння, особливо на нержавіючих та оцинкованих поверхнях

Широкий діапазон робочих температур

Низький коефіцієнт тертя

Швидке і просте нанесення вручну щіткою або поролоновим валиком

Після повного твердіння стійкий до високого тиску

Відмінне миттєве ущільнення

Заповнює пустоти та зазори

Служить для захисту від корозії

Стійкий до вологи та багатьох органічних розчинників

Може бути використаний в харчових технологічних процесах

Не стікає з вертикальних поверхонь

Підходить для стельових робіт

Застосування:

Ретельно очистіть з'єднувані поверхні. Нанесіть продукт на обидві поверхні. Витріть залишки сухою або змоченою очисником ганчіркою.

Артикул	0893 555 050
Колір	жовтий
В'язкість (мПа·с)	23 000 t _x
Момент відриву (Н/м)	≥10
Переважаючий крутний момент (Нм)	≥10
Межа міцності на стиск (Н/мм ²)	≥6
Макс. зазор (мм)	0.5
Макс. розмір різьби	M80 / 3"
Діапазон температур (°C)	від -55 до +150
Час набору максимальної міцності при 25°C (год.)	6

