

## МІДНЕ МАСТИЛО CU 800



| Ємність  | Об'єм  | Артикул           | Уп., шт |
|----------|--------|-------------------|---------|
| Аерозоль | 300 мл | <b>0893 800</b>   | 12      |
| Тюбик    | 100 г  | <b>0893 800 1</b> | 10      |
| Банка    | 1000 г | <b>0893 800 2</b> | 5       |



**Стойка до високих температур і тиску, адгезійна мастильна антикорозійна мідна паста.**

**Робочий температурний діапазон від -40 До + 1200 ° C.**

**Стойке до впливу води, лугів, кислот.**

**Запобігає пригоранню, заїданню, примерзанню, корозії.**

**Не містить силікону.**

### Галузь застосування:

Гальма: зворотна сторона колодки гальмівного диска (запобігає шуму), елементи кріплення.

Акумулятор: захист контактів, зварювальні сопла апаратів аргонодугового зварювання (запобігання утворенню кульок).

Ущільнюючі прокладки: запобігає пригоранню ущільнюючих прокладок з твердих матеріалів.

Інше: болтові з'єднання (кріплення в системах відводу вихлопних газів, різьба свічок запалювання і т.д.), підшипники, шарніри, ковзаючі поверхні.

### Технічні характеристики:

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Хімічна основа:    | Мідь           |
| Термостійкість :   | -40...+1200 °C |
| Густина при 20 °C: | 1,1 г/мл       |