

МАСТИЛО ДЛЯ ВАЖКОГО ТРАНСПОРТУ



Назва	Вага	Артикул	Уп., шт
Масило високоефективне	400 г	0893 880	12
Масило високоефективне	25 кг	0893 880 4	1

Галузь застосування:

Призначене для змащування вузлів і деталей, що працюють при середніх і великих навантаженнях: колісних підшипників, підшипників карданного валу, привідних осей, коліс, карданних сполук, рулевих шарнірів, підвісок, шестерень підйомників, приводів стоянкових гальм, підшипників самоскидів, напівпричепів тощо.

Спосіб застосування:

Не підходить для змащування наконечників рулевих тяг. У даному випадку необхідно застосовувати багатофункціональне мастило в тубах арт. № 0893 871 1.

Технічні характеристики:

Базове масло:	Напівсинтетичне масло
Мильна основа:	літєвий комплекс
Колір:	світло-жовтий
Клас NLGI (DIN 51818):	2
Робочий діапазон температур	-30...+150 °C (короткочасно до +200 °C)
Вязкість базового масла при +40 °C:	100 мм ² /с
Точка каплепадіння (DIN ISO 2176):	вище 260 °C
Проникаюча здатність (DIN ISO 2137):	265-295
Водостійкість (DIN 51 807 T1):	1-90
Корозійна стійкість (DIN 51 802):	0
Опис по DIN 51 502:	KP 2P-30

Масило на основі напівсинтетичного масла з літєвим комплексом.

Відповідає специфікаціям MAN 284, MB265.1 і перевершує MB 267.

Найвища якість, завдяки відповідності вимогам лідерів важкого автомобілебудування.

Широка галузь застосування.

Один продукт для змащування багатьох вузлів, що дозволяє скоротити витрати на утримання складу.

Хороша здатність компенсувати високий тиск.

Високий ступінь захисту від корозії.

Водовідштовхуючі властивості.

Не містить силікон, кислоти і смоли.

Додаткові продукти:

Ручний шприц-прес LUBE-SHUTTLE

арт. № 0986 05.

Ручний шприц-прес

арт. № 0986 00.