

СТРІЧКА КЛЕЙКА ДВОСТОРОННЯ



Стрічка клейка двостороння посилена на поліетиленовій основі, з акриловим клейовим шаром.

Дуже хороші адгезійні властивості.

Стрічка прекрасно приклеюється до різних матеріалів, таких як метал, пластик, дерево, камінь і т.д. Максимальна міцність досягається через 24 години. Дуже сильне прилипання також на грубих і злегка нерівних поверхнях.

Піноподібна основа.

Володіє ефектом заглушення вібрації. Компенсує різницю в здатності матеріалів до розширення.

Хороша стійкість до води, УФ-випромінювання.

Підходить для використання на відкритому повітрі, оберігає від дощу та інших погодних впливів (не для використання під водою). Адгезія не знижується при високій температурі.

Ширина, мм	Довжина, м	Товщина, мм	Арт. №	Уп., шт.
4	10	0.8	0894 910 4	1
12			0894 910	
19			0894 910 0	
24			0894 910 1	

Технічні характеристики	
Хімічна основа	акриловий клей
Фізична основа	спінений поліетилен
Міцність клейового з'єднання	19 Н / 25 мм
Розтягування при розриві	>300%
Робоча температура	+5...+40 °С
Термостійкість	-40...+95 °С
Термін зберігання	12 місяці при +20 °С и 50% відносній вологості.
Стійкість до УФ-випромінювання	так
Вологостійкість	так

Галузь застосування:

Використовується для кріплення молдингів, емблем, екранів, кронштейнів і тримачів як зовні, так і всередині автомобіля. Також може застосовуватися для кріплення табличок на різних механізмах.

Спосіб застосування:

Перед установкою ретельно очистити поверхні від пилу, бруду, масел, мастил та силікону. Для надійного приєднання стрічку необхідно щільно притиснути до поверхні.

Увага!

Максимальне навантаження прикладати через 24 години після установки.