

# ДЮБЕЛЬ НЕЙЛОНОВИЙ

## Нейлоновий дюбель для невисоких навантажень (вторинні кріплення)

- Високоякісний поліамід (нейлон)
- Без галогенів та силіконів
- Термічно стабільний від -40°C до +80°C
- Поворотний замок запобігає провороту дюбеля в отворі
- Дюбель розширюється без сил тиску і запобігає пошкодженню штукатурки чи плитки
- Наскрізний монтаж
- Для монтажу рекомендується використовувати шуруп ASSY-D



- Може бути вмонтований у бетон, повнотілу керамічну та силікатну цеглу, міцний натуральний камінь
- Підходить для монтажу карнизів, настінних полиць, легких настінних шаф, рам для картин, кабельних каналів, кабельних зажимів, електричних перемикачів, вішалок для рушників, вивісок, датчиків руху, підвісних корзин, тощо
- Кріплення за допомогою шурупа по дереву чи ДСП (без свердла на кінці, зустрічної різьби та кільцевої різьби, напр., ASSY-D)
- Може використовуватися на відкритому повітрі або у вологих приміщеннях разом із шурупом із нержавіючої сталі

03

## Дюбель нейлоновий

Ø дюбеля, мм	Довжина дюбеля, мм	Діаметр шурупа, мм		Мін./Макс. діаметр шурупа, мм	Міжосьова відстань, мм	Крайова відстань, мм	Глибина буріння, мм	Артикул №	Уп., шт
		по дереву	по ДСП						
		$d_{scr\ wood}$	$d_{scr\ particle}$		$a$	$a_r$	$t$		
5	25	2,5 - 4	4,5	-	50	25	35	<b>0903525</b>	100/1000/ 5400/ 8000
6	30	3,5 - 5	5	-	60	30	40	<b>0903630</b>	100/500/ 4000/4800
8	40	4,5 - 6	6	-	80	40	50	<b>0903840</b>	100/300/ 2300/2400
10	50	6 - 8	8	6-8	100	50	65	<b>09031050</b>	50/200/ 1200/1600
12	60	8 - 10	10	8-10	120	60	75	<b>09031260</b>	25/600
14	75	10 - 12	12	10-12	140	70	85	<b>09031475</b>	20/480
16	80	12 - 14	-	12-14	160	80	95	<b>09031680</b>	10
20	90	16	-	-	200	100	105	<b>09032090</b>	5

Глибина монтажу відповідає довжині дюбеля

Діаметр бура відповідає діаметру дюбеля