


АНКЕР ДЛЯ ГІПСОКАРТОННИХ ПЛИТ W-MH



Застосування: в гіпсокартоні та інших плитах, твердих ДСП, перфорованих цегляних стінах, пустотілих стельових конструкціях, з товщиною стінки до 45 мм

- Стандартний гвинт може бути заміненим будь-яким іншим кріпильним елементом з метричною різьбою, наприклад гвинт із нержавіючої сталі А2/А4, гвинти зі спеціальною головою, тощо - навіть після розширення гільзи
- Гвинт можна послабляти після монтажу, не втрачаючи при цьому сили утримання анкера
- Ручний монтажний інструмент забезпечує легку та невтомну роботу. Довжина витягування 30 мм підходить для більшості основ

Гільза/гвинт Оцинкована сталь

W-MH/L
Напівкругла голова М4, М5, М6

W-MH/S
Шестигранна голова М8

W-MH/B
Різьбова шпилька М8/Гайка/Шайба

W-MH/O
Петельний гак М6

W-MH/SH
Гак з різьбою М6



- Для кріплення світильників, стелажів, карнизів, настінних каналів, каркасів для картин, невеликих котлів, вішалок, планок і рейок, кронштейнів, хомутів для труб, тощо
- Зубці на фланці (механізм запобігання повороту) повинні бути зігнуті паралельно фланцю, для твердих поверхонь, наприклад керамічної плитки



03

Звіти про тестування	Безпосередній контакт з вогнем	
----------------------	--------------------------------	--

Ручний монтажний інструмент



Артикул № **090320**



Артикул № **0903201**

Характеристики:

- Неймовірна сила утримання завдяки розширенню опорних елементів з великим радіусом контакту
- Зубці на фланці запобігають повороту гільзи під час монтажу
- **Вогнестійкість** перевірялася лише в порожнистій пемзі

Схема монтажу

