

# ДЮБЕЛЬ ДЛЯ ПУСТОТНИХ ОСНОВ W-KH

## Високоякісний поліамід (нейлон)

- Запатентований привід дозволяє встановити анкер разом з бітами PZ, AW та TORX, оскільки механізм запобігання провертанню на манжеті - запобігає провертанню втулки в отворі (при умові відповідного діаметра отвору)
- Анкер розширюється в пустоті самостійно, тому не потребує додаткового спеціального інструменту для монтажу
- Можна використовувати в твердих базових матеріалах

- Для кріплення в плитах і дошках товщиною до 19 мм
- Для кріплення легких рейок, листів, дощоктощо



03

## Дюбель для пустотілих основ W-KH

Назва	Довжина дюбеля, мм	Глибина буріння отвору, мм	Довжина шурупа, мм	Довжина різьби, мм	Діаметр бура, мм	Діаметр отвору в деталі, мм	Артикул №	Уп., шт
W-KH 13	50	довжина анкера + 5 мм	40 мм + товщина деталі	4 - 5 (для шурупа)	8 (бетон) - 10 (інші)	6	090341013	100
W-KH 16	53						090341016	
W-KH 19	56						090341019	

## РЕКОМЕНДОВАНІ НАВАНТАЖЕННЯ

Розмір дюбеля [мм]		10	
на вирив	Бетон $\geq$ C20/25	$F_{rec}$ [кН]	0,3
	Повнотіла цегла		0,2
	Пустотіла цегла		0,1
	Пустотіла силікатна цегла		0,2
	Гіпсокартон d = 12 мм		0,08
на зріз	Бетон $\geq$ C20/25	$F_{rec}$ [кН]	0,5
	Повнотіла цегла		0,4
	Пустотіла цегла		0,3
	Пустотіла силікатна цегла		0,4
	Гіпсокартон d = 12 мм		0,2

## Схема монтажу

