

ДЮБЕЛЬ ДЛЯ СЛАБКИХ БАЗОВИХ МАТЕРІАЛІВ W-KL

Виготовлений з ABS пластику для невідповідальних кріплень
Використовувати із відповідним гвинтом

- Високоякісний ABS пластик
- Повністю стійкий до атмосферних впливів
- Термічно стабільний від -40°C до +80°C
- Кріплення за допомогою форми
- Малі крайові та міжсьові відстані
- Для монтажу рекомендується використовувати шуруп ASSY-D



- Використовується для звукоізоляції
- Може бути використаний в бетоні, повнотілій силікатній цеглі, повнотілій цеглі, гіпсокартоні, пустотілих блоках, силікатній та керамічній перфорованій цеглі
- Підходить для кріплення в системах опалення, вентиляції та кондиціонування
- Вторинні кріплення для легких та середніх навантажень, які потребують звукоізоляції

Дюбель W-KL

Назва	Діаметр, мм				Глибина монтажу, мм	Міжсьові відстані мм	Артикул №	Уп., шт
	дюбеля	бура	саморіза	отвору в деталі				
W-KL	18	10	4,5 - 6	6,5	50	100	090350	100

РЕКОМЕНДОВАНІ НАВАНТАЖЕННЯ

Розмір дюбеля [мм]				10
на вирив	Газобетон PB2	F _{empf} [кН]		0,25
	Газобетон ≥ PB4			0,33
	Гіпсокартон ≥ 5 Н/мм ²			0,33
на зріз	Газобетон PB2	F _{empf} [кН]		0,3
	Газобетон ≥ PB4			0,4
	Гіпсокартон ≥ 5 Н/мм ²			0,4

Додаткові продукти:

Установочний пристрій SHARK ISO 50 і W-KL
Артикул № 0903500