

Анкер для гіпсокартонних плит W-MH

| Різьба | Діаметр свердління, мм | Діаметр отвору в деталі, мм | Загальна довжина гільзи, мм | Довжина гвинта, мм | Макс. товщина плити, мм | W-MH/L | W-MH/S | W-MH/B | W-MH/O | W-MH/SH | Уп., шт. |
|--------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Артикул № | Артикул № | Артикул № | Артикул № | Артикул № | |
| M4 | 8 | 5 | 40 | 47 | 8 - 15 | 090352440 | - | - | - | - | 100 |
| | | | 46 | 58 | 8 - 20 | 090352446 | - | - | - | - | |
| | | | 54 | 61 | 18 - 28 | 090352454 | - | - | - | - | |
| | | | 59 | 65 | 32 - 38 | 090352459 | - | - | - | - | |
| M5 | 10 | 6 | 37 | 49 | 5 - 13 | 090352537 | - | - | - | - | |
| | | | 53 | 66 | 5 - 16 | 090352553 | - | - | - | - | |
| | | | 65 | 74 | 16 - 32 | 090352565 | - | - | - | - | |
| | | | 80 | 89 | 32 - 45 | 090352580 | - | - | - | - | |
| M6 | 12 | 7 | 53 | 62 | 5 - 16 | - | - | - | 090352654 | 090352653 | |
| | | | 66 | 74 | 16 - 32 | - | - | - | 090352667 | 090352651 | |
| | | | 37 | 49 | 5 - 13 | 090352637 | - | - | - | - | |
| | | | 53 | 66 | 5 - 16 | 090352655 | - | - | - | - | |
| | | | 66 | 78 | 16 - 32 | 090352666 | - | - | - | - | |
| | | | 81 | 92 | 32 - 45 | 090352681 | - | - | - | - | |
| M8 | 13 | 9 | 55 | 82 | 5 - 16 | - | - | 090352855 | - | - | |
| | | | 68 | 95 | 16 - 32 | - | - | 090352868 | - | - | |
| | | | 84 | 111 | 32 - 45 | - | - | 090352884 | - | - | |
| | | | 55 | 65 | 5 - 16 | - | 090352856 | - | - | - | |
| | | | 68 | 80 | 16 - 32 | - | 090352869 | - | - | - | |
| | | | 84 | 90 | 32 - 45 | - | 090352885 | - | - | - | |

Глибина буріння (мм) $t \geq$ Довжина анкера + 5 мм

W-MH набір



| Вміст: | Артикул № | Уп., шт. |
|---|-------------------|----------|
| M4 x 47 - 100 шт. M5 x 50 - 50 шт. M6 x 50 - 50 шт. | 5964090300 | 1 |
| Ручний монтажний інструмент - 1 шт. | | |

РЕКОМЕНДОВАНІ НАВАНТАЖЕННЯ ТА ВОГНЕСТІЙКІСТЬ

| Діаметр анкера [мм] | | | M4 | M5 | M6 | M8 |
|--|--|----------------|------|------|------|------|
| Рекомендовані навантаження ¹⁾ | Гіпсокартон $d \geq 12$ мм | F_{rec} [кН] | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| | Гіпсокартон $d \geq 25$ мм | F_{rec} [кН] | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| | Тверда ДСП $d \geq 4$ мм | F_{rec} [кН] | 0,20 | 0,20 | 0,25 | 0,30 |
| | Тверда ДСП $d \geq 10$ мм | F_{rec} [кН] | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,30 |
| | ДСП $d \geq 10$ мм | F_{rec} [кН] | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| | Пустотні стельові конструкції $d \geq 30$ мм | F_{rec} [кН] | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Вогнестійкість ²⁾ | | F_{90} [кН] | - | - | 0,12 | 0,30 |

¹⁾ Фактор безпеки 3 ; ²⁾ Потрібно дотримуватися звіту No. 32540301-1-СМ