Анкер для гіпсокартонних плит W-MH

Різьба	Діаметр свердління, мм	Діаметр отвору в деталі, мм	Загальна довжина гільзи, мм	Довжина гвинта, мм	Макс. товщина плити, мм	W-MH/L	W-MH/S	W-MH/B	W-MH/O	W-MH/SH	Уп., шт.
			l	l_{scr} <	d_a	Артикул №	Артикул №	Артикул №	Артикул №	Артикул №	
M4	8	5	40	47	8 - 15	**090352440**	-	-	-	-	100
			46	58	8 - 20	**090352446**	-	-	-	-	
			54	61	18 - 28	**090352454**	-	-	-	-	
			59	65	32 - 38	**090352459**	-	-	-	-	
M5	10	6	37	49	5 - 13	**090352537**	-	-	-	-	
			53	66	5 - 16	**090352553**	-	-	-	-	
			65	74	16 - 32	**090352565**	-	-	-	-	
			80	89	32 - 45	**090352580**	-	-	-	-	
M6	12	7	53	62	5 - 16	-	-	-	**090352654**	**090352653**	
			66	74	16 - 32	-	-	-	**090352667**	**090352651**	
			37	49	5 - 13	**090352637**	-	-	-	-	
			53	66	5 - 16	**090352655**	-	-	-	-	
			66	78	16 - 32	**090352666**	-	-	-	-	
			81	92	32 - 45	**090352681**	-	-	-	-	
M8	13	9	55	82	5 - 16	-	-	**090352855**	-	-	50
			68	95	16 - 32	-	-	**090352868**	-	-	
			84	111	32 - 45	-	-	**090352884**	-	-	
			55	65	5 - 16	-	**090352856**	-	-	-	
			68	80	16 - 32	-	**090352869**	-	-	-	
			84	90	32 - 45	-	**090352885**	-	-	-	

Глибина буріння (мм) t ≥ Довжина анкера + 5 мм

W-MH набір

Вміст:	Артикул №	Уп., шт.
M4 x 47 - 100 шт. M5 x 50 - 50 шт. M6 x 50 - 50 шт.	**5964090300**	1
Ручний монтажний інструмент - 1 шт.		

РЕКОМЕНДОВАНІ НАВАНТАЖЕННЯ ТА ВОГНЕСТІЙКІСТЬ

Діаметр анкера [мм]			M4	M5	M6	M8
Рекомендовані навантаження[1]	Гіпсокартон d ≥ 12 мм	$F_{rec.}$ [кН]	0,20	0,20	0,20	0,20
	Гіпсокартон d ≥ 25 мм	$F_{rec.}$ [кН]	0,30	0,30	0,30	0,30
	Тверда ДСП d ≥ 4 мм	$F_{rec.}$ [кН]	0,20	0,20	0,25	0,30
	Тверда ДСП d ≥ 10 мм	$F_{rec.}$ [кН]	0,20	0,20	0,30	0,30
	ДСП d ≥ 10 мм	$F_{rec.}$ [кН]	0,25	0,25	0,25	0,25
	Пустотні стельові конструкції d ≥ 30 мм	$F_{rec.}$ [кН]	0,30	0,30	0,30	0,30
Вогнестійкість[2]		F90 [кН]	–	–	0,12	0,30

[1] Фактор безпеки 3 ; [2] Потрібно дотримуватися звіту No. 32540301-1-CM