

# АНКЕР РАМНИЙ WUS-SK

**Застосування:** підходить в основу з бетону, повнотілої цегли та натурального каменю

- Швидкий та економний наскрізний монтаж
- Гвинт з напівпотайною головкою (WUS-LK) найкраще підходить для застосування з профілем і використовується без заглушки
- Спеціальна конструкція анкера запобігає прокручуванню під час монтажу
- Анкер може закриватися заглушкою

**WUS-SK з потайною головою**  
Біти: PZ3, TX30



- Монтаж віконних та дверних рам з дерева, пластику та алюмінію
- Ідеальний для монтажу в повнотілу основу
- **Відповідає вимогам виробників вікон у відповідності до RAL**

## ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- **Гільза** (сталь, покриття Al/Zn)
- **Шуруп/закрутка** (оцинкована сталь, блакитна пасивація)

## Стіна з віконними прорізами DIN 18056

Даний стандарт застосовується до стін з віконними прорізами площею не менше 9 м<sup>2</sup> та з довжиною сторони не менше 200 см, що складається з опорної рами (рама, стовпи) з заповненнями (наприклад, скління). Даний стандарт не застосовується до стін зі скляних елементів

## Анкер рамний WUS-SK

Діаметр, мм	Загальна довжина l, мм	Макс. товщина деталі, що прикріплюється t <sub>fix</sub> , мм	Артикул №	Уп., шт.
10	72	40	<b>091043672</b>	100
	92	60	<b>091043692</b>	
	112	80	<b>0910436112</b>	
	132	100	<b>0910436132</b>	
	152	120	<b>0910436152</b>	
	182	150	<b>0910436182</b>	
	202	170	<b>0910436202</b>	

## Увага!

Кріплення повинне безпечно витримувати усі навантаження, що діють на конструкцію (див. DIN 1055)

## Схема монтажу

