

АНКЕР РАМНИЙ WUS-SK

Застосування: підходить в основу з бетону, повнотілої цегли та натурального каменю

- Швидкий та економний наскрізний монтаж
- Гвинт з напівпотайною головкою (WUS-LK) найкраще підходить для застосування з профілем і використовується без заглушки
- Спеціальна конструкція анкера запобігає прокручуванню під час монтажу
- Анкер може закриватися заглушкою

WUS-SK з потайною головою
Біти: PZ3, TX30



- Монтаж віконних та дверних рам з дерева, пластику та алюмінію
- Ідеальний для монтажу в повнотілу основу
- **Відповідає вимогам виробників вікон у відповідності до RAL**

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- **Гільза** (сталь, покриття Al/Zn)
- **Шуруп/закрутка** (оцинкована сталь, блакитна пасивація)

Стіна з віконними прорізами DIN 18056

Даний стандарт застосовується до стін з віконними прорізами площею не менше 9 м² та з довжиною сторони не менше 200 см, що складається з опорної рами (рама, стовпи) з заповненнями (наприклад, скління). Даний стандарт не застосовується до стін зі скляних елементів

Анкер рамний WUS-SK

Діаметр, мм	Загальна довжина l, мм	Макс. товщина деталі, що прикріплюється t _{fix} , мм	Артикул №	Уп., шт.
10	72	40	091043672	100
	92	60	091043692	
	112	80	0910436112	
	132	100	0910436132	
	152	120	0910436152	
	182	150	0910436182	
	202	170	0910436202	



Увага!

Кріплення повинне безпечно витримувати усі навантаження, що діють на конструкцію (див. DIN 1055)

Схема монтажу

