


СИСТЕМА W-VD



Одинарне кріплення в бетон без тріщин

- Анкерна шпилька W-VD-A або анкерна шпилька W-VD-IG з внутрішньою різьбою
- Затверділий хімічний анкер ущільнює просвердлений отвір
- Мінімальні міжосьові відстані і відстані до краю основи завдяки відсутності напружень в базовому матеріалі
- Анкерне кріплення відбувається за рахунок поєднання розчину, анкерної шпильки і кріпильної основи

Різьбова шпилька W-VD-A

| Діаметр анкера | Товщина деталі, що прикріплюється, мм | Загальна довжина, мм | Глибина анкерування, мм | Діаметр бура, мм | Глибина буріння, мм | Артикул № | | | | Уп., шт. |
|----------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------|---------------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|----------|
| | | | | | | W-VD-A/S 5.8 | W-VD-A/S 8.8 | W-VD-A/F 5.8, покриття гарячий цинк | W-VD-A/A4 A4-70 | |
| | t_{fix} | L | h_{ef} | d_0 | $h_0 \geq$ | | | | | |
| M8 | 20 | 110 | 80 | 10 | 80 | 5915108110 | 5915308110 | 5915408110 | 5915208110 | 10 |
| | 60 | 150 | | | | 5915108150 | 5915308150 | - | 5915208150 | |
| | - | 1000 | | | | 5916008999 | 0959008 | - | 5916108999 | |
| M10 | 15 | 115 | 90 | 12 | 90 | 5915110115 | 5915310115 | - | 5915210115 | 10 |
| | 30 | 130 | | | | 5915110130 | 5915310130 | 5915410130 | 5915210130 | |
| | 65 | 165 | | | | 5915110165 | 5915310165 | - | 5915210165 | |
| | 90 | 190 | | | | 5915110190 | 5915310190 | 5915410130 | 5915210190 | |
| | - | 1000 | | | | 5916010999 | 0959010 | - | 5916110999 | |
| M12 | 10 | 135 | 110 | 14 | 110 | 5915112135 | 5915312135 | - | 5915212135 | 10 |
| | 35 | 160 | | | | 5915112160 | 5915312160 | 5915412160 | 5915212160 | |
| | 85 | 210 | | | | 5915112210 | 5915312210 | 5915412220 | 5915212210 | |
| | 125 | 250 | | | | 5915112250 | 5915312250 | - | 5915212250 | |
| | 175 | 300 | | | | 5915112300 | 5915312300 | - | 5915212300 | |
| | - | 1000 | | | | 5916012999 | 0959012 | - | 5916112999 | |
| M16 | 20 | 165 | 125 | 18 | 125 | 5915116165 | 5915316165 | 5915416165 | 5915216165 | 10 |
| | 45 | 190 | | | | 5915116190 | 5915316190 | 5915416190 | 5915216190 | |
| | 85 | 230 | | | | 5915116230 | 5915316230 | 5915416210 | 5915216230 | |
| | 105 | 250 | | | | 5915116250 | 5915316250 | - | 5915216250 | |
| | 155 | 300 | | | | 5915116300 | 5915316300 | - | 5915216300 | |
| | - | 1000 | | | | 5916016999 | 0959016 | - | 5916116999 | |
| M20 | 20 | 220 | 170 | 24 | 170 | 5915120220 | 5915320220 | 5915420220 | 5915220220 | 10 |
| | 60 | 260 | | | | 5915120260 | 5915320260 | 5915420260 | 5915220260 | |
| | 100 | 300 | | | | 5915120300 | 5915320300 | - | 5915220300 | |
| | - | 1000 | | | | 5916020999 | 0959020 | - | 5916120999 | |
| M24 | 15 | 260 | 210 | 28 | 210 | 5915124260 | 5915324260 | 5915424260 | 5915224260 | 5 |
| | 55 | 300 | | | | 5915124300 | 5915324300 | 5915424300 | 5915224300 | |
| | - | 1000 | | | | 5916024999 | 0959024 | - | 5916124999 | |

Схема монтажу

