



Пальник Abicor Binzel MB 24KD



Безступінчасте регулювання індукції дає змогу досягти "ідеального" зварного шва



2 режими зварювання MIG/MAG і STICK (електродний)



Зварювання в MIG режимі - 2 чи 4 такти



Функція «Прогар» видаляє кульки на кінці зварювального дроту і забезпечує чистий запуск зварювання



Чотири ролики подачі дроту забезпечують стабільну швидкість. Особливо важливо для алюмінієвого дроту



Трифазний запобіжник для додаткової безпеки.

Акcesуари

	Опис	Арт. №
	Затискач заземлення 300A	0984001300
	Тримач електродів 200A	0984002300
	Кабель заземлення 25мм ² , 4м, 300A затискач, 35-70мм ² конектор	0984001010
	Електродний кабель 25мм ² , 4м, 200A тримач, 35-70мм ² конектор	0984002200
	Канал, SG2 MIG-MAG, 0.8мм, 4м	0708001349
	Канал, SG2 MIG-MAG, 1.0-1.2мм, 4м	0708001350
	Канал PTFE 3м long, 0.8-1.0мм	0708001347
	Ролик подачі дроту 0,8мм-1.0мм (SG2) MIG 250	5922009884
	Ролик подачі дроту 1.0мм-1.2мм (SG2) MIG 250	5922009885
	Ролик подачі дроту 1.0мм-1.2мм (Aluminium) MIG250	5922009004