

Диск алмазний відрізний HARD CERAMIC

Відмінні ріжучі властивості та висока зносостійкість



Застосування:

Використовується на інструментах з подачею води для різання керамічної плитки для стін та підлоги

Відмінні ріжучі властивості

Щільна насиченість діамантовою крихтою

Збільшений термін служби


Склад металу самого диска дозволяє витримувати серйозне силове навантаження, а також високий температурний режим

Чисте різання

Можливість робити різання матеріалу максимально точно, без відколів, що особливо важливо при різанні граніту, мармуру, штучного каменю

Технічні характеристики:

Висота алмазного шару	9 мм
Максимально допустима швидкість	Ø125 мм - 12200 об/хв
	Ø180 мм - 8500 об/хв
	Ø200 мм - 7650 об/хв
	Ø250 мм - 6600 об/хв



Діаметр, мм	Товщина, мм	Посадковий діаметр, мм	Арт. №	Уп./шт
125	1,2	22,23	1668403125	1
125	1,4	22,23	1668402125	
180	1,8	25,4	1668402180	
200	1,8	25,4	1668402200	
250	2,0	25,4	1668402250	

Диск алмазний відрізний PRO

Відмінні ріжучі властивості та висока зносостійкість



Застосування:

Використовується для швидкого різання керамічної плитки, керамограніту, мармуру, граніту

Відмінні ріжучі властивості

Щільна насиченість діамантовою крихтою

Збільшений термін служби

Склад металу самого диска дозволяє витримувати серйозне силове навантаження, а також високий температурний режим

Чисте різання

Можливість робити різання матеріалу максимально точно, без відколів, що особливо важливо при різанні граніту, мармуру, штучного каменю

Технічні характеристики:

Висота алмазного шару	9 мм
Максимально допустима швидкість	12200 об/хв

Діаметр, мм	Товщина, мм	Посадковий діаметр, мм	Арт. №	Уп., шт.
125	1,4	22,23	1668404125	1

