

Диск алмазний відрізний TURBO RED LINE

Точне різання завдяки малій товщині



Застосування:

Призначений для роботи з бетоном, цеглою, тротуарною плиткою

Висока швидкість різання

Наявність спеціальних каналів допомагає швидко відводити пил в процесі різання. Щільна насиченість діамантовою крихтою. Сегменти виготовлені за системою холодного пресування

Відмінні ріжучі властивості

Щільна насиченість діамантовою крихтою


Чисте різання

Можливість робити різання матеріалу максимально точно, без відколів

Технічні характеристики:

Висота алмазного шару	11 мм
Максимально допустима швидкість	Ø 125 мм - 12200 об/хв
	Ø 230 мм - 6600 об/хв

Діаметр, мм	Товщина, мм	Посадковий діаметр, мм	Арт. №	Уп., шт.
125	1,4	22,23	1668740125	1
230	2		1668740230	



Диск алмазний відрізний RED LINE

Відмінні ріжучі властивості та висока зносостійкість



Застосування:

Використовується для роботи з бетоном, цеглою, тротуарною плиткою

Відмінні ріжучі властивості

Щільна насиченість діамантовою крихтою. Сегменти виготовлені за системою холодного пресування

Збільшений термін служби

Склад металу самого диска дозволяє витримувати серйозне силове навантаження, а також високий температурний режим

Технічні характеристики:

Висота алмазного шару	11 мм
Максимально допустима швидкість	Ø 125 мм - 12200 об/хв
	Ø 230 мм - 6600 об/хв

Діаметр, мм	Товщина, мм	Посадковий діаметр, мм	Арт. №	Уп., шт.
125	1,4	22,23	1668700125	1
230	2		1668700230	

