

Диск алмазний відрізний PROFESSIONAL

Точне різання завдяки низькій товщині



Застосування:

Використовується для швидкого різання армованого бетону, цегли, граніту

Висока швидкість різання

Наявність спеціальних каналів допомагає швидко відводити пил в процесі різання

Відмінні ріжучі властивості

Щільна насиченість діамантовою крихтою.

Збільшений термін служби

Склад металу самого диска дозволяє витримувати серйозно силове навантаження, а також високий температурний режим

Чисте різання

Можливість робити різання матеріалу максимально точно, без відколів

Технічні характеристики:

Висота алмазного шару	11 мм
Максимально допустима швидкість	Ø 125 мм - 12200 об/хв
	Ø 230 мм - 6600 об/хв

Діаметр, мм	Товщина, мм	Посадковий діаметр, мм	Арт. №	Уп., шт.
125 мм	1,4 мм	22,23	1668800125	1
230 мм	2 мм		1668800230	



04

Диск алмазний відрізний TURBO PROFESSIONAL

Висока швидкість різання та висока зносостійкість



Застосування:

Використовується для швидкого різання армованого бетону, цегли, граніту

Висока швидкість різання

Наявність спеціальних каналів допомагає швидко відводити пил в процесі різання
Щільна насиченість діамантовою крихтою
Сегменти виготовлені за системою гарячого пресування

Відмінні ріжучі властивості

Щільна насиченість діамантовою крихтою.

Збільшений термін служби

Склад металу самого диска дозволяє витримувати серйозне силове навантаження, а також високий температурний режим

Чисте різання

Можливість робити різання матеріалу максимально точно, без відколів

Технічні характеристики:

Висота алмазного шару	11 мм
Максимально допустима швидкість	Ø 125 мм - 12200 об/хв
	Ø 230 мм - 6600 об/хв

Діаметр, мм	Товщина, мм	Посадковий діаметр, мм	Арт. №	Уп., шт.
125	2	22,23	1668840125	1
230			1668840230	

