

## ХОЛОДОАГЕНТ R1234yf



**Призначений для автомобільних систем кондиціонування повітря, що працюють з холодоагентом R1234yf**

### Балон для багаторазового використання 12,5 кг

- Безбарвний, без запаху та без смаку
- Не токсичний
- Багаторазовий стійкий балон надійної конструкції
- Високий комір і випускний клапан із зовнішньою різьбою 3/4 дюйма
- Не завдає шкоди навколишньому середовищу, не руйнує озоновий шар
- Підходить для всіх мобільних або стаціонарних установок кондиціонування повітря

### Область застосування

Застосовується для заправки автомобільних систем кондиціонування повітря

### Інструкції

Заправте систему кондиціонування повітря відповідно до кількості, рекомендованою виробником транспортного засобу.

Характеристики:		
Колір	прозорий	
Колір	Без кольору	
Запах	Без запаху	
Вага нетто	5 кг	10 кг
Артикул	<b>1991123405</b>	<b>1991123410</b>

### Примітка:

При роботі з препаратом рекомендується використовувати засоби особистого захисту, гумові рукавички, спецодяг. Слід уникати контакту речовини зі шкірою та фарбованими поверхнями.

### Увага

Якщо в системах кондиціонування повітря використовується холодоагент R1234yf, необхідно застосовувати поліалкіленглікольне мастило (PAG), щоб забезпечити оптимальну рециркуляцію масла в компресорі.

Забороняється змішувати з мінеральним маслом або алкілбензолними маслами. Багаторазовий балон не має підйомної трубки. Для зливу холодоагенту необхідно перевернути балон.