

Мультилінійний лазерний нівелір MLG 19



1 горизонтальний і 2 вертикальні 360° зелені лазерні промені забезпечує тонкі, чіткі лінії.

Самовирівнювання функція та функція блокування

- Включає діапазон самовирівнювання +/- 4° і короткий час вирівнювання ≤ 2 сек.
- Режим блокування дозволяє пристрою працювати та захищає пристрій від пошкодження при транспортуванні

Три лазерних променя на 360° (1 горизонтальний і 2 вертикальних)

- Проєціює прямі кути, вирівнюється по горизонталі і вертикалі
- Проєціює контрольну точку на передній правій стороні пристрою
- Усі лазерні промені можна вмикати окремо: лише вертикальні або лише горизонтальні або усі разом

Технічні характеристики:

Точність вимірювання нівелювання (+/- для довжини)	2,4 мм/10 м
Самовирівнювальна площа (+/-)	4 градуси
Мін. температурний режим	-10 °C
Макс. температурний режим	+50 °C
Довжина / Ширина / Висота	132мм / 90мм / 118мм
Кількість акумуляторів / батарей	1 шт.
Клас захисту	IP54
Тип батареї	літій

Літій-іонний акумулятор з роз'ємом Type C на пристрої та акумуляторній батареї

- Сумісність із технологією швидкої зарядки (5 В/2 А)
- Акумуляторну батарею можна заряджати в пристрої або виймати та заряджати окремо
- Пристрій може працювати без акумулятора всередині на постійному струмі від зарядного пристрою

IP54

- Захищено від обмеженого проникнення пилу та бризок води з усіх боків
- Дозволяє використовувати апарат у вологих та запилених приміщеннях

Найменування	Арт. №	Уп., шт.
Мультилінійний лазерний нівелір MLG 19	5709 300 042	1

Додаткові аксесуари (в комплекті)	Арт. №	Уп., шт.
Зарядний кабель типу USB - Type C		1
Магнітний тримач		
Батарея для MLG 19		
Мішень		
Пластиковий кейс		
Лазерні окуляри		