

Ключ розвідний, RED STRIPE

Комплексне рішення: регульована конструкція забезпечує ефективність різних розмірів ключів в одному міцному інструменті. Розкрийте універсальність та продуктивність за доступною ціною

Хром-ванадієва сталь

Звичайний крутний момент, необхідний для затягування/відкручування болтів і гайок великих діаметрів, зумовлює потребу в дуже міцній сталі. Хром-ванадієвий сплав (суміш двох або більше металів) підвищує стійкість до появи іржі та забезпечує додаткову міцність і твердість у складних умовах експлуатації.

Рукоятка з покриттям, що запобігає ковзанню

Інструмент покритий товстим шаром текстурованого матового хрому, який забезпечує надійне тримання. Це також забезпечує додаткову стійкість до, мастил, бруду та інших агресивних речовин, які часто зустрічаються в майстернях і на будівельних майданчиках, таких як цемент і розчинники фарби, які можуть впливати на поверхню і призводити до корозії.

Збалансована конструкція

Конічний захват у поєднанні з товстою конструкцією робить їх ідеально придатними для роботи в обмеженому просторі, наприклад, під раковиною або за унітазом, що є частиною повсякденної роботи, наприклад, сантехніків і майстрів з ремонту.

Подвійна шкала вимірювання

На одній стороні ключа показані розміри SAE (Товариство автомобільних інженерів) у частках дюйма - що є дуже важливим, особливо в автомобільному сегменті, де дуже популярні дюймові розміри. З іншого боку ми можемо знайти метричну лінійку.

Кут нахилу захвата 22,5 градуса

Забезпечує більший діапазон рухів в обмеженому просторі, перевертаючи ключ, зберігаючи при цьому надійний захват без хитання та ковзання.

Ручка з чотирма зубцями для регулювання

Також відома як «насічка», ручка регулювання зі спеціальною різьбовою конструкцією допомагає зменшити «хитання» захвату, що є поширеною, але досить неприємною проблемою для багатьох розвідних ключів, які мають трьохзубцеву конструкцію ручки.

Широка ручка

Дозволяє міцно тримати інструмент і допомагає прикладати більший крутний момент.

Готовність до продажу та експлуатації

Отвір у нижній частині дозволяє швидко розмістити інструмент у місцях роздрібної торгівлі. Працює також як отвір для шнурка для легкого перенесення, прив'язування під час роботи на висоті або зберігання.



Макс. ширина між поверхнями	Довжина	Максимальний зовнішній розмір головки ключа	Товщина захватів	Товщина	Артикул
19 мм	155 мм	55 мм	7 мм	12 мм	5754221106
24 мм	202 мм	70 мм	8.5 мм	15 мм	5754221108
28 мм	250 мм	80 мм	10 мм	17 мм	5754221110
32 мм	300 мм	90 мм	12 мм	20 мм	5754221112
43 мм	375 мм	120 мм	13.8 мм	25 мм	5754221115
53 мм	450 мм	140 мм	15 мм	27 мм	5754221118