

Зимова добавка в дизельне паливо

Забезпечує текучість дизельного палива при низьких температурах



Галузь застосування:

Для всіх легкових і вантажних дизельних двигунів, автобусів, будівельної техніки, в тому числі з системою безпосереднього вприскування палива і насос-форсунками

Запобігає загустінню і покращує фільтрованість дизельного палива

Працездатність дизельного двигуна зберігається навіть при низьких температурах

Працює при температурах до -31 °C (залежно від виду використовуваного дизельного палива)

Не вимагає зусиль при змішуванні з паливом

Зручний у використанні

Спосіб застосування:

Додати вміст банки в паливний бак. Для досягнення оптимального ефекту температура не повинна бути нижчою 0 °C. При постійному використанні рекомендується додавати в паливо продукт в упаковках 300 мл у співвідношенні 1:500

Технічні характеристики:	
Колір	Прозорий, склоподібний, тьмянний
Хімічна основа	комбінація присадок
Щільність	0,813 г / см ³ , за умови +20 °C
Температура спалаху, min	+63 °C
Термін зберігання з дати виготовлення	60 місяців

Ємність	Об'єм	Арт. №	Уп., шт.
Банка	150 мл	5861002150	1/12
	300 мл	5861002300	1/12
	1000 мл	5861002001	1

Зимова добавка в дизельне паливо

Для очищення області подачі палива дизельних двигунів після ремонту та тюнінгу двигуна, а також при появі проблем із запуском двигуна



Розпушує і видаляє відкладення, особливо в паливному насосі і форсунках

Очищує і захищає систему від паливного бака до камери згоряння. Знижує вміст шкідливих речовин у вихлопних газах

Нейтралізує і зв'язує кислотний конденсат

Захищає паливну систему від корозії

Підвищує цетанове число (займистість палива). Зменшує викликаний низькою якістю палива «стукіт» в двигуні

Підвищує змащувальні властивості палива з низьким вмістом сірки

Не містить компонентів, що поліпшують текучість палива

Спосіб застосування:

Додати засіб у паливний бак. Дозування: упаковки 300 мл достатньо для 30-50 л палива, упаковки 1 л достатньо для 200 л палива. При постійному використанні концентрація 0.15-0.20% (1:500)

Технічні характеристики:	
Колір	коричневий
Хімічна основа	вуглеводень
Щільність	0,845 г / см ³ , за умови: +20 °C
Температура спалаху, min	+62 °C
Термін зберігання з дати виготовлення	24 місяці

Ємність	Об'єм	Арт. №	Уп., шт.
Банка	300 мл	5861011300	12