

## ЗИМОВА ДОБАВКА В ДИЗЕЛЬНЕ ПАЛИВО



### Галузь застосування:

Для всіх легкових і вантажних дизельних двигунів, автобусів, будівельної техніки, в тому числі з системою безпосереднього вприскування палива і насос-форсунками.

### Спосіб застосування:

Додати вміст банки в паливний бак. Для досягнення оптимального ефекту температура не повинна бути нижче 0 °С. При постійному використанні ми рекомендуємо додавати в паливо продукт в упаковках 300 мл у співвідношенні 1: 500.

**Забезпечує текучість дизельного палива при низьких температурах.**

**Запобігає загустінню і покращує фільтрованість дизельного палива.**

Працездатність дизельного двигуна зберігається навіть при низьких температурах.

**Працює при температурах до -31 °С (залежно від виду використовуваного дизельного палива).**

**Не вимагає зусиль при змішуванні з паливом.**

Зручно у використанні.

Об'єм	Об'єм	Артикул	Уп., шт.
Банка	300 мл	5861 002 300	12

## ПРИСАДКА-ОЧИСНИК ДЛЯ ДИЗЕЛЯ



### Спосіб застосування:

Додати засіб у паливний бак. Дозування: упаковки 300 мл достатньо для 30-50 л палива, упаковки 1 л достатньо для 200 л палива. При постійному використанні концентрація 0.15-0.20% (1: 500)

**Для очищення області подачі палива дизельних двигунів після ремонту та тюнінгу двигуна, а також при появі проблем із запуском двигуна.**

**Розпушує і видаляє відкладення, особливо в паливному насосі і форсунках.**

Очищає і захищає систему від паливного бака до камери згоряння. Знижує вміст шкідливих речовин у вихлопних газах.

**Нейтралізує і зв'язує кислотний конденсат.**

Захищає паливну систему від корозії.

**Підвищує цетанове число (займистість палива).**

Зменшує викликаний низькою якістю палива «стукіт» в двигуні.

**Підвищує змащуючі властивості палива з низьким вмістом сірки.**

**Не містить компонентів, що поліпшують текучість палива.**

Об'єм	Об'єм	Артикул	Уп., шт.
Банка	300 мл	5861 011 300	12