

ЗИМОВА ДОБАВКА В ДИЗЕЛЬНЕ ПАЛИВО



Галузь застосування:

Для всіх легкових і вантажних дизельних двигунів, автобусів, будівельної техніки, в тому числі з системою безпосереднього вприскування палива і насос-форсунками.

Спосіб застосування:

Додати вміст банки в паливний бак. Для досягнення оптимального ефекту температура не повинна бути нижче 0 °С. При постійному використанні ми рекомендуємо додавати в паливо продукт в упаковках 300 мл у співвідношенні 1: 500.

Забезпечує текучість дизельного палива при низьких температурах.

Запобігає загустінню і покращує фільтрованість дизельного палива.

Працездатність дизельного двигуна зберігається навіть при низьких температурах.

Працює при температурах до -31 °С (залежно від виду використовуваного дизельного палива).

Не вимагає зусиль при змішуванні з паливом.

Зручно у використанні.

Об'єм	Об'єм	Артикул	Уп., шт.
Банка	300 мл	5861 002 300	12

ПРИСАДКА-ОЧИСНИК ДЛЯ ДИЗЕЛЯ



Спосіб застосування:

Додати засіб у паливний бак. Дозування: упаковки 300 мл достатньо для 30-50 л палива, упаковки 1 л достатньо для 200 л палива. При постійному використанні концентрація 0.15-0.20% (1: 500)

Для очищення області подачі палива дизельних двигунів після ремонту та тюнінгу двигуна, а також при появі проблем із запуском двигуна.

Розпушує і видаляє відкладення, особливо в паливному насосі і форсунках.

Очищає і захищає систему від паливного бака до камери згоряння. Знижує вміст шкідливих речовин у вихлопних газах.

Нейтралізує і зв'язує кислотний конденсат.

Захищає паливну систему від корозії.

Підвищує цетанове число (займистість палива).

Зменшує викликаний низькою якістю палива «стукіт» в двигуні.

Підвищує змащуючі властивості палива з низьким вмістом сірки.

Не містить компонентів, що поліпшують текучість палива.

Об'єм	Об'єм	Артикул	Уп., шт.
Банка	300 мл	5861 011 300	12