

ОЧИСНИК СИСТЕМИ ОХОЛОДЖЕННЯ



Об'єм	Об'єм	Артикул	Уп., шт.
Банка	250 мл	5861 510 250	12

Галузь застосування:

Застосовується при забрудненні системи охолодження після ремонту, при попаданні в систему масла внаслідок пошкодження блоку циліндрів; при появі накипу в системі охолодження; в якості профілактичного заходу при заміні антифризу.

Спосіб застосування:

Додайте вміст пляшки в антифриз, що знаходиться в системі охолодження. Відкрийте клапан розширювального бачка / радіатора. Запустіть двигун, залиште працювати приблизно на 30 хвилин. Розчинені забруднення повинні бути обов'язково вилучені із системи разом з антифризом. Залейте новий антифриз і перевірте систему на наявність витоків. Рекомендується замінити елементи системи, забруднені маслом, такі як розширювальний бачок і патрубки. 250 мл очисника достатньо для 10 літрів антифризу.

Можна застосовувати для всіх типів двигунів для очищення радіатора і системи охолодження.

Усуває корозійні і грязьові відкладення в системі охолодження.

Відновлення працездатності системи охолодження.

Може служити для видалення залишків моторного масла, поява в системі охолодження якого викликана пошкодженням головок блоку циліндрів.

Нейтралізує залишки накипу.

Новий антифриз захищений від забруднення.

З малим вмістом лугів, рН в діапазоні 9-11.

Сумісний з усіма матеріалами, використовуваними в конструкції радіаторів.

Сумісний з усіма типами антифризу.