

## Анкер клиновий W-FAZ/S

Оцинкована сталь A2K

Ø анкера	Стандартна глибина анкерування			Зменшена глибина анкерування			Повна довжина анкера, мм	Розмір під ключ, мм	Маркування літерою	Артикул №	Уп., шт.		
	Товщина деталі, мм	Ø x глибина отвору, мм	Ефективна глибина анкерування, мм	Товщина деталі, мм	Ø x глибина отвору, мм	Ефективна глибина анкерування, мм						L	SW
M8	-	-	-	11	8x49	35	65	13	C	<b>5928258011</b>	100		
	10	8x60	46	21			75		D	<b>5928208010</b>			
	15			26			80		D	<b>5928208015</b>			
	30			41			95		E	<b>5928208030</b>			
	50			61			115		G	<b>5928208050</b>			
	100			111			165		J	<b>5928208100</b>		50	
M10	-			-	-	10	10x55	40	70	17	C	<b>5928251010</b>	50
	-	-	-	20	80	D			<b>5928251020</b>				
	10	10x75	60	30	90	E			<b>5928210010</b>				
	15			35	95	E			<b>5928210015</b>				
	20			40	100	E			<b>5928210020</b>				
	30			50	110	F			<b>5928210030</b>				
	50			70	130	H			<b>5928210050</b>				
	75			95	155	J			<b>5928210075</b>				
	100			120	180	L			<b>5928210100</b>				
	150			-	-	-			230		P	<b>0904521005</b>	
M12	-			-	-	10	12x70	50	85	19	D	<b>5928252010</b>	20
	-			-	-	20			95		E	<b>5928252020</b>	
	15	12x90	70	35	110	F			<b>5928212015</b>				
	20			40	115	G			<b>5928212020</b>				
	30			50	125	G			<b>5928212030</b>				
	50			70	145	I			<b>5928212050</b>				
	65			85	160	J			<b>5928212065</b>				
	85			105	180	L			<b>5928212085</b>				
	105			125	200	M			<b>5928212105</b>				
	125			-	-	-			220		O	<b>0904521217</b>	
	145			-	-	-			240		P	<b>0904521218</b>	
	160			-	-	-			255		R	<b>0904521219</b>	
	M16			-	-	-			15		16x90	90	
5				16x110	85	25	125	G	<b>5928216005</b>				
15						35	135	H	<b>5928216015</b>				
25		45	145			I	<b>5928216025</b>						
50		70	170			K	<b>5928216050</b>						
80		100	200			M	<b>5928216080</b>						
100		-	-			-	220	O	<b>0904521603</b>				
140		-	-			-	260	R	<b>0904521604</b>				
180		-	-			-	300	S	<b>0904521605</b>				
M20	30	20x125	100			-	-	-	165	30	I	<b>5928220030</b>	10
	60			-	-	-	195	M	<b>5928220060</b>				
	130			-	-	-	265	R	<b>0904522003</b>				
	150			-	-	-	285	S	<b>0904522004</b>		5		
M24	30	24x155	125	-	-	-	200	36	M	<b>0904522401</b>	10		
	60			-	-	-	230		P	<b>0904522402</b>			
	75			-	-	-	235		P	<b>0904522403</b>			
	100			-	-	-	260		R	<b>0904522404</b>		5	
M27	30	28x160	125	-	-	-	210	41	N	<b>0904522701</b>	5		
	60			-	-	-	240		P	<b>0904522702</b>			
	100			-	-	-	280		S	<b>0904522703</b>			