

Анкер клиновий W-FAZ/A4

Нержавіюча сталь А4

Ø анкера	Стандартна глибина анкерування			Зменшена глибина анкерування			Повна довжина анкера, мм	Розмір під ключ, мм	Маркування літерою	Артикул №	Уп., шт.		
	Товщина деталі, мм	Ø x глибина отвору, мм	Ефективна глибина анкерування, мм	Товщина деталі, мм	Ø x глибина отвору, мм	Ефективна глибина анкерування, мм						L	SW
M8	-	-	-	11	8x49	35	65	13	C	5928458011	100		
	10	8x60	46	21			75		C	5928408010			
	15			26			80		D	5928408015			
	30			41			95		E	5928408030			
	50			61			115		G	5928408050			
	100			111			165		J	5928408100		50	
M10	-			-	-	10	10x55	40	70	17	C	5928451010	50
	-	-	-	20	80	D			5928451020				
	10	10x75	60	30	90	E			5928410010				
	15			35	95	E			5928410015				
	20			40	100	E			5928410020				
	30			50	110	F			5928410030				
	50			70	130	H			5928410050				
	75			95	155	J			5928410075				
100	120			180	L	5928410100							
M12	-			-	-	10	12x70	50	85	19	D	5928452010	25
	-	-	-	20	95	E			5928452020				
	15	12x90	70	35	110	F			5928412015				
	20			40	115	G			5928412020				
	30			50	125	G			5928412030				
	50			70	145	I			5928412050				
	65			85	160	J			5928412065				
	85			105	180	L			5928412085				
	105			125	200	M			5928412105				
	125			-	-	-			220		O	0904621206	
	160			-	-	-			255		R	0904621207	
	180			-	-	-			275		R	0904621208	
	190			-	-	-			285		S	0904621209	
	205			-	-	-			300		S	0904621210	
	230			-	-	-			325		T	0904621211	
M16	-			-	-	15	16x90	90	115	24	G	5928456015	20
	5			16x110	85	25			125		G	5928416005	
	15	35	135			H			5928416015				
	25	45	145			I			5928416025				
	50	70	170			K			5928416050				
	80	100	200			M			5928416080				
	100	-	-			-			220		O	0904616100	
	160	-	-			-			280		S	0904616160	
	180	-	-			-			300		S	0904616180	
	205	-	-			-			325		T	0904616205	
	220	-	-			-			340		U	0904616220	
M20	30	20x125	100			-	-	-	165	30	J	5928420030	10
	60			-	-	-	195	M	5928420060				
	130			-	-	-	265	R	0904620130				
	150			-	-	-	285	S	0904620150				
M24	30	24x155	125	-	-	-	200	36	M	0904624030	10		
	60			-	-	-	230		P	0904624060			
	75			-	-	-	245		Q	0904624075			