


Клиновий анкер W-FA/S



Оцинкована сталь (зі стандартною шайбою)

Одинарне кріплення: (M6-M20) Бетон без тріщин (ETA-02/0001)

Легкі стельові конструкції: (Z-21 1-1598)

Ø анкера	Стандартна глибина анкерування			Зменшена глибина анкерування			Повна довжина анкера, мм L	Розмір під ключ, мм SW	Маркування літерою	Артикул №	Уп., шт.
	Товщина деталі, мм	Ø x глибина отвору, мм	Ефективна глибина, мм h _{ef}	Товщина деталі, мм	Ø x глибина отвору, мм	Ефективна глибина, мм h _{ef}					
M6	5	-	18	-	-	-	40	10	-	5932006040	100
	10	M6x55	40	20	M6x45	30	67		C	5932006067	
	25			35			82		D	5932006082	
	40			50			97		E	5932006097	
M8	5			M8x65			44	-	M8x55	35	50
	10	19	75		C	5932008075					
	15	24	80		D	5932008080					
	25	34	90		E	5932008090					
	30	39	95		E	5932008095					
	45	54	110		F	5932008110					
	55	64	120		G	5932008120					
M10	10	M10x70	48	-	M10x65	42	60	17	-	5932010060	50
	10			16			85		D	5932010085	
	15			21			90		E	5932010090	
	20			26			95		E	5932010095	
	30			36			105		F	5932010105	
	45			51			120		G	5932010120	
	70			76			145		I	5932010145	
	100			106			175		K	5932010175	
	140			146			215		N	5932010215	
M12	5	M12x90	65	-	M12x75	50	75	19	C	5932012075	25
	10			25			105		F	5932012105	
	15			30			110		F	5932012110	
	20			35			115		G	5932012115	
	30			45			125		G	5932012125	
	50			65			145		I	5932012145	
	65			80			160		J	5932012160	
	85			100			180		L	5932012180	
	105			120			200		M	5932012200	
	125			140			220		O	5932012220	
	145			160			240		P	5932012240	
	160			175			255		R	5932012255	
	M16			13			M16x110		85	-	
10		28	130	H	5932016130						
30		48	150	I	5932016150						
60		78	180	L	5932016180						
80		98	200	M	5932016200						
110		118	220	O	5932016220						
130		148	250	Q	5932016250						
165		183	285	S	5932016285						
200		218	320	T	5932016320						
220		238	340	U	5932016340						
M20		5	M20x130	100	27	M20x110		78		150	30
	35	57			180		L		5932020180		
	60	82			205		N		5932020205		
	95	117			240		P		5932020240		