Клиновий анкер W-FA/S

Оцинкована сталь (зі стандартною шайбою)
Одинарне кріплення: (M6-M20) Бетон без тріщин (ETA-02/0001)
Легкі стельові конструкції: (Z-21 1-1598)

Ø анкера	Стандартна глибина анкерування			Зменшена глибина анкерування			Повна довжина анкера, мм	Розмір під ключ, мм	Маркування літерою	Артикул №	Уп., шт.
	Товщина деталі, мм	Ø х глибина отвору, мм	Ефективна глибина , мм	Товщина деталі, мм	Ø х глибина отвору, мм	Ефективна глибина, мм					
	t_{fix}		h_{ef}	t_{fix}		h_{ef}	L	SW			
M6	5	-	18	-	-	-	40	10	-	**5932006040**	100
	10	M6x55	40	20	M6x45	30	67		C	**5932006067**	
	25			35			82		D	**5932006082**	
	40			50			97		E	**5932006097**	
M8	5	M8x65	24	-	-	-	50	13	-	**5932008050**	100
	10		44	19	M8x55	35	75		C	**5932008075**	
	15			24			80		D	**5932008080**	
	25			34			90		E	**5932008090**	
	30			39			95		E	**5932008095**	
	45			54			110		F	**5932008110**	
	55			64			120		G	**5932008120**	
M10	10	-	23	-	-	-	60	17	-	**5932010060**	50
	10	M10x70	48	16	M10x65	42	85		D	**5932010085**	
	15			21			90		E	**5932010090**	
	20			26			95		E	**5932010095**	
	30			36			105		F	**5932010105**	
	45			51			120		G	**5932010120**	
	70			76			145		I	**5932010145**	
	100			106			175		K	**5932010175**	
	140			146			215		N	**5932010215**	25
M12	5	-	40	-	-	-	75	19	C	**5932012075**	25
	10	M12x90	65	25	M12x75	50	105		F	**5932012105**	
	15			30			110		F	**5932012110**	
	20			35			115		G	**5932012115**	
	30			45			125		G	**5932012125**	
	50			65			145		I	**5932012145**	
	65			80			160		J	**5932012160**	
	85			100			180		L	**5932012180**	
	105			120			200		M	**5932012200**	
	125			140			220		O	**5932012220**	
	145			160			240		P	**5932012240**	20
	160			175			255		R	**5932012255**	
M16	13	-	64	-	-	-	115	24	G	**5932016115**	20
	10	M16x110	85	28	M16x95	64	130		H	**5932016130**	
	30			48			150		I	**5932016150**	
	60			78			180		L	**5932016180**	
	80			98			200		M	**5932016200**	10
	110			118			220		O	**5932016220**	
	130			148			250		Q	**5932016250**	
	165			183			285		S	**5932016285**	
	200			218			320		T	**5932016320**	
	220			238			340		U	**5932016340**	
M20	5	M20x130	100	27	M20x110	78	150	30	I	**5932020150**	10
	35			57			180		L	**5932020180**	
	60			82			205		N	**5932020205**	
	95			117			240		P	**5932020240**	