


Клиновий анкер W-FA/S



Оцинкована сталь (зі стандартною шайбою)

Одинарне кріплення: (M6-M20) Бетон без тріщин (ETA-02/0001)

Легкі стельові конструкції: (Z-21 1-1598)

Ø анкера	Стандартна глибина анкерування			Зменшена глибина анкерування			Повна довжина анкера, мм L	Розмір під ключ, мм SW	Маркування літерою	Артикул №	Уп., шт.
	Товщина деталі, мм	Ø x глибина отвору, мм	Ефективна глибина, мм	Товщина деталі, мм	Ø x глибина отвору, мм	Ефективна глибина, мм					
M6	5	-	18	-	-	-	40	10	-	5932006040	100
	10	M6x55	40	20	M6x45	30	67		C	5932006067	
	25			35			82		D	5932006082	
	40			50			97		E	5932006097	
M8	5	M8x65	44	-	M8x55	35	50	13	-	5932008050	100
	10			19			75		C	5932008075	
	15			24			80		D	5932008080	
	25			34			90		E	5932008090	
	30			39			95		E	5932008095	
	45			54			110		F	5932008110	
55	64	120	G	5932008120							
M10	10	M10x70	48	-	M10x65	42	60	17	-	5932010060	50
	10			16			85		D	5932010085	
	15			21			90		E	5932010090	
	20			26			95		E	5932010095	
	30			36			105		F	5932010105	
	45			51			120		G	5932010120	
	70			76			145		I	5932010145	
	100			106			175		K	5932010175	
140	146	215	N	5932010215	25						
M12	5	M12x90	65	-	M12x75	50	75	19	C	5932012075	25
	10			25			105		F	5932012105	
	15			30			110		F	5932012110	
	20			35			115		G	5932012115	
	30			45			125		G	5932012125	
	50			65			145		I	5932012145	
	65			80			160		J	5932012160	
	85			100			180		L	5932012180	
	105			120			200		M	5932012200	
	125			140			220		O	5932012220	
	145			160			240		P	5932012240	
	160			175			255		R	5932012255	
M16	13	M16x110	85	-	M16x95	64	115	24	G	5932016115	20
	10			28			130		H	5932016130	
	30			48			150		I	5932016150	
	60			78			180		L	5932016180	
	80			98			200		M	5932016200	
	110			118			220		O	5932016220	
	130			148			250		Q	5932016250	
	165			183			285		S	5932016285	
	200			218			320		T	5932016320	
	220			238			340		U	5932016340	
M20	5	M20x130	100	27	M20x110	78	150	30	I	5932020150	10
	35			57			180		L	5932020180	
	60			82			205		N	5932020205	
	95			117			240		P	5932020240	