


## Клиновий анкер W-FA/S



Оцинкована сталь (зі стандартною шайбою)

**Одинарне кріплення:** (M6-M20) Бетон без тріщин (ETA-02/0001)

**Легкі стельові конструкції:** (Z-21 1-1598)

Ø анкера	Стандартна глибина анкерування			Зменшена глибина анкерування			Повна довжина анкера, мм L	Розмір під ключ, мм SW	Маркування літерою	Артикул №	Уп., шт.
	Товщина деталі, мм	Ø x глибина отвору, мм	Ефективна глибина, мм h <sub>ef</sub>	Товщина деталі, мм	Ø x глибина отвору, мм	Ефективна глибина, мм h <sub>ef</sub>					
M6	5	-	18	-	-	-	40	10	-	<b>5932006040</b>	100
	10	M6x55	40	20	M6x45	30	67		C	<b>5932006067</b>	
	25			35			82		D	<b>5932006082</b>	
	40			50			97		E	<b>5932006097</b>	
M8	5			M8x65			44	-	M8x55	35	50
	10	19	75		C	<b>5932008075</b>					
	15	24	80		D	<b>5932008080</b>					
	25	34	90		E	<b>5932008090</b>					
	30	39	95		E	<b>5932008095</b>					
	45	54	110		F	<b>5932008110</b>					
	55	64	120		G	<b>5932008120</b>					
M10	10	-	23	-	-	-	60	-	<b>5932010060</b>	50	
	10	M10x70	48	16	M10x65	42	85	D	<b>5932010085</b>		
	15			21			90	E	<b>5932010090</b>		
	20			26			95	E	<b>5932010095</b>		
	30			36			105	F	<b>5932010105</b>		
	45			51			120	G	<b>5932010120</b>		
	70			76			145	I	<b>5932010145</b>		
	100			106			175	K	<b>5932010175</b>		
	140			146			215	N	<b>5932010215</b>		25
M12	5	-	40	-	-	-	75	C	<b>5932012075</b>	25	
	10	M12x90	65	25	M12x75	50	105	F	<b>5932012105</b>		
	15			30			110	F	<b>5932012110</b>		
	20			35			115	G	<b>5932012115</b>		
	30			45			125	G	<b>5932012125</b>		
	50			65			145	I	<b>5932012145</b>		
	65			80			160	J	<b>5932012160</b>		
	85			100			180	L	<b>5932012180</b>		
	105			120			200	M	<b>5932012200</b>		
	125			140			220	O	<b>5932012220</b>		
	145			160			240	P	<b>5932012240</b>		20
	160			175			255	R	<b>5932012255</b>		
	M16			13			-	64	-		
10		M16x110	85	28	M16x95	64	130	H	<b>5932016130</b>		
30				48			150	I	<b>5932016150</b>		
60				78			180	L	<b>5932016180</b>		
80				98			200	M	<b>5932016200</b>		
110				118			220	O	<b>5932016220</b>		
130				148			250	Q	<b>5932016250</b>	10	
165				183			285	S	<b>5932016285</b>		
200				218			320	T	<b>5932016320</b>		
220				238			340	U	<b>5932016340</b>		
M20	5	M20x130	100	27	M20x110	78	150	I	<b>5932020150</b>		10
	35			57			180	L	<b>5932020180</b>		
	60			82			205	N	<b>5932020205</b>		
	95			117			240	P	<b>5932020240</b>		