

## Клиновий анкер W-FA/S



Оцинкована сталь (зі стандартною шайбою)

**Одинарне кріплення:** (M6-M20) Бетон без тріщин (ETA-02/0001)

**Легкі стельові конструкції:** (Z-21 1-1598)

Ø анкера	Стандартна глибина анкерування			Зменшена глибина анкерування			Повна довжина анкера, мм L	Розмір під ключ, мм SW	Маркування літерою	Артикул №	Уп., шт.
	Товщина деталі, мм	Ø x глибина отвору, мм	Ефективна глибина, мм h <sub>ef</sub>	Товщина деталі, мм	Ø x глибина отвору, мм	Ефективна глибина, мм h <sub>ef</sub>					
M6	5	-	18	-	-	-	40	10	-	5932006040	100
	10	M6x55	40	20	M6x45	30	67		C	5932006067	
	25			35			82		D	5932006082	
	40			50			97		E	5932006097	
M8	5			M8x65			44	-	M8x55	35	50
	10	19	75		C	5932008075					
	15	24	80		D	5932008080					
	25	34	90		E	5932008090					
	30	39	95		E	5932008095					
	45	54	110		F	5932008110					
	55	64	120		G	5932008120					
M10	10	-	23	-	-	-	60	-	5932010060	50	
	10	M10x70	48	16	M10x65	42	85	D	5932010085		
	15			21			90	E	5932010090		
	20			26			95	E	5932010095		
	30			36			105	F	5932010105		
	45			51			120	G	5932010120		
	70			76			145	I	5932010145		
	100			106			175	K	5932010175		
	140			146			215	N	5932010215		
M12	5	-	40	-	-	-	75	C	5932012075	25	
	10	M12x90	65	25	M12x75	50	105	F	5932012105		
	15			30			110	F	5932012110		
	20			35			115	G	5932012115		
	30			45			125	G	5932012125		
	50			65			145	I	5932012145		
	65			80			160	J	5932012160		
	85			100			180	L	5932012180		
	105			120			200	M	5932012200		
	125			140			220	O	5932012220		
	145			160			240	P	5932012240		
	160			175			255	R	5932012255		
	M16			13			-	64	-		-
10		M16x110	85	28	M16x95	64	130	H	5932016130		
30				48			150	I	5932016150		
60				78			180	L	5932016180		
80				98			200	M	5932016200		
110				118			220	O	5932016220		
130				148			250	Q	5932016250		
165				183			285	S	5932016285		
200				218			320	T	5932016320		
220				238			340	U	5932016340		
M20	5	M20x130	100	27	M20x110	78	150	I	5932020150	10	
	35			57			180	L	5932020180		
	60			82			205	N	5932020205		
	95			117			240	P	5932020240		