

ЗВАРЮВАЛЬНИЙ АПАРАТ MIG 180-S



Інноваційний IGBT-інвертор з цифровим управлінням для електродугового зварювання (MIG) тонкої сталі або листів нержавіючої сталі

3 робочих режими

Три режими зварювання - MIG, STICK і LIFT/TIG

Функція NO GAS

Функція No GAS забезпечує зварювання на відкритому повітрі без газу.

Євророз'єм

Євророз'єм з пальником Abicor Binzel MB 15AK в стандартній комплектації

Технологія IGBT

Технологія IGBT забезпечує бездоганне зварювання при нестабільній напрузі (живлення від генераторів)

Функція точкового зварювання методом заповнення

Для з'єднання тонкого листового металу

Зручність

Легка вага та малий розмір дозволяють використовувати його на будь-якому робочому місці.

Легке перемикання в режим точкового зварювання, 2T/4T

Система подачі гнучкого дроту

Придатний для роботи з катушками з дротом 1 кг або 5 кг

Примітка:

Прилад постачається без штепсельної вилки, яку необхідно встановити згідно схеми, що додається.

Комплект поставки

Опис	Артикул
Зварювальний напівавтомат MIG180-5S - 1 шт.	-
Пальник MB15-AK - 1 шт.	0708001319
Наконечник 0,6мм, 0,9мм, 1,0мм.	0708001343/344/345
Хомут шланговий 10-16мм. - 2 шт.	05391016
Провід маси з затиском - 1 шт.	0708001124
Шланг газовий - 1 шт.	0708001658
Інструкція по експлуатації оригінал-1 шт.	-
Інструкція по експлуатації укр. - 1 шт.	-
Ролик 0,8 -1,0мм.	-

Технічна інформація

Арт. №	5952 350 180
К-ть в уп.	1
Номинальна напруга	230 В
Зварювальний дріт	сталь, діаметр 0,6-1 мм
Min./max. сила струму	30-180 А
Тривалість включення при max. силі струму (40°C) (ПВ)	25 %
Довжина зварювального кабелю	3 м
Вага приладу	15 кг