ЗВАРЮВАЛЬНИЙ АПАРАТ TIG200S PULSE

DC TIG інвертор з цифровим керуванням та новітньою технологією IGBT і високочастотним імпульсним режимом .

TIG 200S pulse
Артикул 5952380200

3 в 1

Режими зварювання:

- LIFT-TIG DC
- HF TIG DC pulse
- MMA - Stick

Теплоізоляція

Клас теплоізоляції "H" - електричні компоненти можуть працювати при температурах до 180°C.

Технологія IGBT

Технологія IGBT забезпечує бездоганне зварювання при нестабільній напрузі (живлення від генератора).

Можливість зварювання тонкого металевого листа

Високочастотний імпульсний режим забезпечує точний зварювальний шов тонкого металевого листа.

Доступні коригування: Поточний газовий потік, початковий / кінцевий струм, верхній / нижній струм в імпульсі, частота імпульсів, ширина імпульсу..

Комплект поставки

Опис	Артикул
TIG 200S pulse	**5952380200**
Кабель заземлення 3м, 25мм² (35-70мм² конектор)	**0708001208**
TIG пальник 4м, з аксесуарами (без вольфрамового електрода)	**0984002001**
Газовий кабель 3м	**0708001341**

Додаткова комплектація

Опис	Артикул
Електродний кабель 3м, 25мм² (35-70мм² конектор)	**0708001209**

Аксесуари

Опис	Артикул
Зажим кабелю заземлення 300A	**0984001300**
Тримач електродів 200A	**0984002300**
Кабель заземлення 4м, 25мм² (35-70мм² конектор)	**0984001010**
Електродний кабель 4м, 25мм² (35-70мм² конектор)	**0984002200**

Технічна інформація:

Опис	Значення
Вхідна напруга	**220 - 240 V**
Частота	**50/60 Hz**
Мін. потужність генератора kVA	**8.7 KVA**
Сила струму	**38 A**
Зварювальний струм	**5 - 200 A**
Мережевий запобіжник	**20 A однофазний**
Зварювальний струм для MMA	**20 - 200 A**
Робочий цикл макс. , 40°C	**20%**
Робочий цикл 60% , 40°C	**115 A**
Час роботи	**0 - 15 c**
Час простою	**0 - 25 c**
Час простою	**0.5 - 200 Hz**
Зварювання сталі, нержавіючої сталі	**Так - DC**
Зварювання алюмінію	**Hi**
Час попередньої подачі газу	**0 - 5 c**
Час проходження потоку газу	**0 - 60 c**
Охолодження пальника	**Повітряне**
Тип дуги	**HF**
Теплоізоляція	**H**
IP захист	**IP21S**
Вага	**8.5 кг**
Габарити: Довжина x Ширина x Висота мм	**432 x 174 x 331 мм**

* **Примітка:**

• **Пристрій поставляється без вилки живлення. Вона повинна бути встановлена відповідно до схеми, що постачається разом із приладом.**