

Захисні черевки VIBRAM S3

Міцні захисні черевки з жаростійкою підошвою Vibram, яка витримує температуру до 300° впродовж 60 секунд. Вони вдало поєднують комфорт та захист.



коричневий
M322022 ...

38/ 038 39/ 039 40/ 040 41/ 041 42/ 042 43/ 043 44/ 044 45/ 045 46/ 046
45/ 045 46/ 046 47/ 047 48/ 048

- Дихаюча натуральна шкіра
- Текстильна підкладка, антибактеріальна устілка
- Композитний підносик, стійка до проколів текстильна підкладка
- Протиковзна гумова підошва Vibram. Клас стійкості проти ковзання SRC
- **Жаростійкі (HRO)**
- **Система підтримки в області п'яти**
- **Нормальна повнота 10,5**
- Виготовлено в Європі

прибл. 725 г/од. 42 розміру



Захисні черевки FORNAX S3

Міцні черевки з дихаючої і водовідштовхувальної натуральної шкіри з клапаном, що закриває шнурки. Ідеальний варіант для зварювальників.




чорний
M422178 ...

38/ 038 39/ 039 40/ 040 41/ 041 42/ 042 43/ 043 44/ 044 45/ 045 46/ 046
45/ 045 46/ 046 47/ 047

- Натуральна шкіра, закрита шнурівка
- Текстильна підкладка
- Композитний підносик, стійка до проколів текстильна підкладка
- Протиковзна гумова підошва. Клас стійкості проти ковзання SRC
- **Жаростійкі (HRO)**
- **Комфортна повнота 11 (на широку ногу)**
- Застібка-пряжка для швидкого знімання в екстрених ситуаціях
- Сертифікат DGUV 112-191
- Виготовлено в Європі

прибл. 780 г/од. 42 розміру



ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЗУТТЯ

УВАГА: Фактична придатність взуття залежить від індивідуальних умов експлуатації. У разі сумнівів користувач повинен дотримуватися вимог відповідної професійної асоціації.													
	M427015	M427011	M414009	M015038	M416113	M416171	M418133	M422141	M418131	M418112	M418114	M422191	M322022
	CETUS O1 Shoe	DORADO O2 Shoe	EA SB SRC SB Slipper	JOGGER S1 Shoe	JOGGER One S1P Shoe	DAILY RACE S1P Shoe	CETUS S3 Shoe	STRETCHX S3 Boot	STRETCHX S3 ESD Shoe	NATURE S3 ESD Shoe	CORVUS Suede Leather S3 Shoe	VULCAN S3 Boot	VIBRAM S3 Boot
КЛАС БЕЗПЕКИ	O1	O2	SB	S1	S1P	S1P	S3	S3	S3		S3	S3	S3
Проти ковзання	SRC	SRC	SRC	SRC	SRC	SRC	SRC	SRC	SRC	SRC	SRC	SRC	SRC
Повнота	11	11	11	10,5	10,5	11	11	11	11	11	10,5	11	10,5
Захисний підносок	-	-	KS	сталь	сталь	FG	KS	FG	FG	алюмін.	KS	FG	KS
Захист від проколювання	-	-	-	-	текстиль	текстиль	текстиль	текстиль	текстиль	текстиль	текстиль	текстиль	текстиль
Підшва	PU	GU	PU	PU RPU	PU	PU	PU	PU	PU	GU	PU	SRC/HRO	SRC/HRO
DGUV 112-191							●	●	●			●	
ESD (антистатичн.)			●							●			
Не містить металу	●		●			●	●	●	●		●	●	
Покрівельники													
Електрики (напруга < 1,000 В)													
Садівництво і ландша. дизайн													
Опалення і вентиляція													
Будівництво													
Невиробн. галузі*													
Харчова промисл.													
Дизайн інтер'єру													
СТО													
Склад/Логістика													
Сільське і лісове госп.													
Машинобудування													
Сантехніка													
Чорна і кольорова металург.													
Будівництво доріг													
Штукатури													
Цивільне будівн.													
Теслі/Столяри													
Будівн. збірн. конструкцій													

рекомендується
 придатне
 не рекомендується

*Невиробничі галузі: медицина та догляд за хворими, лабораторії, громадське харчування, сфера послуг

PU = поліуретан,

PU/RPU = жорсткий ПУ,

SRC/HRO = пластик,

TPU = термопласт. ПУ,

GU = гума,

FG = склопластик