ЗАХИСНЕ ВЗУТТЯ GRUS

Високоякісні захисні черевики S1P. Вони пропонують відмінний комфорт і максимальну безпеку, а також найкраще співвідношення ціна-якість.

- Зовнішній матеріал: натуральна шкіра, технічні вставки.
- Внутрішній матеріал: текстурована тканина.
- Сталевий захисний носок, що витримує удар до 200 Дж.
- Сталева захисна устілка зі стійкістю до проколів ≥1000 Н
- Підошва виготовлена з пінополіуретану (широка підгонка), стійка до впливу вуглеводнів.
- Опір ковзанню SRC
- Антистатичні властивості від 0,1 до 1000 МΩ.
- Поглинання енергії в ділянці п'яти ≥ 20 Дж.
- Закрита ділянка п'яти.

Підошва	Устілка	Вага, г*	
		Високі	Низькі
Поліуретан	Антистатична, змінна	680	650

* для розміру 42

Розмір	Арт. № - Низькі	Арт. № - Високі
35	**M416123035**	**M424028035**
36	**M416123036**	**M424028036**
37	**M416123037**	**M424028037**
38	**M416123038**	**M424028038**
39	**M416123039**	**M424028039**
40	**M416123040**	**M424028040**
41	**M416123041**	**M424028041**
42	**M416123042**	**M424028042**
43	**M416123043**	**M424028043**
44	**M416123044**	**M424028044**
45	**M416123045**	**M424028045**
46	**M416123046**	**M424028046**

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

Антистатик

Сітловідбиваючі полоси для кращої видимості

100% metal free – не містить металу

Захист від проникнення сторонніх тіл

Гідрофобнсть



Гумова підошва, стійка до температур від -40 до +300°C (1 хв), від -40 до +150°C (30 хв)

Маслостійка підошва

Водостійкість



ПУ підошва, стійка до температур від -40 до +100°C (30 хв)
Висока стійкість до подряпин та стирання

Амортизатор

Захисний носок

Полегшена вага

Опір ковзанню SRA протестовано на змоченій миючими засобами керамічній плитці

Опір ковзанню SRB протестовано на гладкому металі з гліцерином

Опір ковзанню SRC
SRA + SRB

СТУПЕНІ ЗАХИСТУ

Тип	Взуття робоче				
Стандарт	EN ISO 20347				
Ступінь захисту	01	02	03	04	05
Матеріал	Шкіра та інші матеріали (Не природні або синтетичні полімери)			Природні або синтетичні полімери	
Підошва стійка до мастил	✓	✓	✓		
Захист від електростатичного розряду (антистатик)	✓	✓	✓	✓	✓
Здатність до поглинання енергії (амортизатор)	✓	✓	✓	✓	✓
Стійкість до потрапляння води (водовідштовхувальні)		✓	✓		
Стійкість до води (опір води)				✓	✓
Захист від проникнення тіл через підошву (устілка)			✓		✓
Захисний ковпачок для пальців					
Пресована підошва			✓		✓

Тип	Захисне взуття							
Стандарт	EN ISO 20345							
Ступінь захисту	SB	S1	S1P	S2	S2P	S3	S4	S5
Матеріал	Шкіра та інші матеріали (Не природні або синтетичні полімери)						Природні або синтетичні полімери	
Підошва стійка до мастил	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Захист від електростатичного розряду (антистатик)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Здатність до поглинання енергії (амортизатор)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Стійкість до потрапляння води (водовідштовхувальні)				✓	✓	✓		
Стійкість до води (опір води)							✓	✓
Захист від проникнення тіл через підошву (устілка)			✓		✓	✓		✓
Захисний ковпачок для пальців	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Пресована підошва						✓		✓