

## ГЕРМЕТИК РАДІАТОРА СИСТЕМИ ОХОЛОДЖЕННЯ ДВИГУНА



### Область застосування

Для дрібних тріщин в радіаторі, блоці двигуна або голівці блоку циліндрів; в разі негерметичних з'єднань шлангів; в разі дефектних прокладок головок блоку циліндрів.

### Увага!

Якщо є сітчасті фільтри в системі охолодження, використовуйте радіаторний герметик для сучасних систем охолодження арт. 5861500150.

### Спосіб застосування

Струсіть перед використанням. Додайте вміст в підігріту охолоджуючу рідину. Відкрийте вентилі і запустіть двигун на 10 хвилин. Перевірте рівень охолоджуючої рідини і проконтролюйте, чи немає витоку. Вмісту флакона достатньо для 10 літрів охолоджуючої рідини. Для вантажівок використовувати в співвідношенні не більше, ніж 1:100

**Захист для двигунів із водяним охолодженням без сітчастих фільтрів бруду**

**Ізолює дрібні тріщини і маленькі витоки в радіаторі, блоці двигуна і головки блоку циліндрів на тривалий час**

**Запобігає витоку охолоджуючої рідини**

**Запобігає вихід двигуна з ладу**

**Змішується з усіма звичайними антифризами і охолоджувачами**

**Також підходить для закритих систем охолодження**

**Органічні частинки забезпечують ефект ущільнення**

**Не впливає на гуму, пластик, легкі сплави або кольорові метали**

Об'єм	Артикул	Уп./шт.
300 мл	<b>5861 501 300</b>	1/12