

СТАНЦІЯ ДЛЯ ЗАПРАВКИ КОНДИЦІОНЕРІВ COOLIUS A10



Арт. № W050 101 003

COOLIUS A10 повністю автоматична станція для заправки кондиціонерів з холодоагентом R134a в легкових автомобілях, фургонях, вантажних автомобілях, будівельній техніці і сільськогосподарських транспортних засобах.

Зручний, мобільний і ефективний COOLIUS A10 поєднує в собі інноваційне технічне оснащення і новий дизайн.

Інноваційний Coolius Select

- Інтуїтивна навігація по меню і дуже зручна робота завдяки простим елементам управління
- Дуже швидкий вибір і простий ввід даних про клієнта і автомобіль за допомогою нового навігаційного блоку
- Вбудований принтер дозволяє роздрукувати результати кожної дії по виконаній програмі

Ефективне зважування

- Інноваційне зважування дозволяє ефективно використовувати витратні матеріали
- Гумовий буфер забезпечує максимальне зниження шуму
- Ідеально підходить для мобільного використання, може працювати з перетворювачем напруги
- Механічний замок ваг для швидкого транспортування

Ефективна конструкція

- Завдяки високопродуктивному вакуумному насосу, потенційна економія витрат на обслуговування складає близько 30%. Це дозволяє виконувати до 100-150 сервісів протягом 3000 хвилин якісного терміну служби без необхідності технічного обслуговування - в залежності від вказаного виробником транспортного засобу
- Простота в обслуговуванні

Повністю автоматична установка з можливістю ручного вибору операцій

- Підходить для гібридних і електричних транспортних засобів, в тому числі і транспортних засобів з електричними компресорами
- Встановлено 1 масляний резервуар для свіжого масла, 1 масляний резервуар для відпрацьованого масла і 1 резервуар для УФ-добавок
- Швидка зміна масла завдяки інтелектуальній внутрішній промиванні системи труб (PAG to POE oil і т. Д.), В тому числі і шлангів для обслуговування
- Міцна металева конструкція з пластиковою передньою кришкою
- Вбудований принтер з багаторазовою печаткою виконаних операцій
- Чотирирядковий графічний дисплей з зазначенням всіх вимірних значень і необхідних даних
- Оновлення бази даних через інтерфейс USB
- Звуковий сигнал в разі помилок або підказок

Технічні характеристики	
Розміри	572 x 545 x 1045 мм
Маса	65 кг
Довжина сервісного шланга	3 м
Холодоагент	R134a
Маса холодоагента	11 кг
Продуктивність	100 л/хв
Швидкість скачування R134a	300 г/хв
Макс. робочий тиск	20 бар
Схвалення	CE-Zertifizierung durch TÜV SÜD, Certificate Module A2: IS-I-MI-17-04-102486-1638, 2006/42/EC, 2014/30/EU, 2014/35/EU