

СТАНЦІЯ ДЛЯ ЗАПРАВКИ КОНДИЦІОНЕРІВ COOLIUS Y10



Арт. № W050 111 00 3

COOLIUS Y10 повністю автоматична станція для заправки кондиціонерів з новим холодоагентом R1234yf в легкових автомобілях.

Зручний, мобільний і ефективний COOLIUS Y10 поєднує в собі інноваційне технічне оснащення і новий дизайн.

Інноваційний Coolius Select

- Інтуїтивна навігація по меню і дуже зручна робота завдяки простим елементам управління
- Дуже швидкий вибір і простий введення всіх даних про клієнта і автомобілі за допомогою нового навігаційного блоку
- Вбудований принтер дозволяє роздрукувати результати кожної дії по виконуваній програмі
- Завдяки високопродуктивному вакуумному насосу, потенційна економія витрат на обслуговування складає близько 30%. Це дозволяє виконувати до 100-150 сервісів протягом 3000 хвилин високоякісного терміну служби без необхідності технічного обслуговування - в залежності від вказаний виробника транспортного засобу
- Простота в технічному обслуговуванні

Повністю автоматична установка з можливістю ручного вибору операцій

- Підходить для гібридних і електричних транспортних засобів, в тому числі і транспортних засобів з електричними компресорами
- Встановлено 1 масляний резервуар для свіжого масла, 1 масляний резервуар для відпрацьованого масла і 1 резервуар для УФ-добавок
- Швидка зміна масла завдяки інтелектуальній внутрішній промиванні системи труб (PAG to POE oil і т. Д.), В тому числі і шлангів для обслуговування

Безпечна, зручна і надійна система для заправки кондиціонерів

- Сертифіковано TÜV-SÜD
- Висока компресія сприяє швидкому відновленню та рециркуляції холодоагенту
- Фільтрація холодоагенту надійно оберігає систему від забруднень
- Автоматичний контроль тиску в системі
- Шланги для обслуговування довжиною 3 м
- Автоматичне видалення неконденсованих газів
- 2 механічних манометра для точного контролю тиску
- Проста і надійна захист від вологи
- Електронно-керований відкриття і закриття високо- і низьковольтних клапанів
- Міцна металева конструкція з пластикової передньої кришкою
- Вбудований принтер з багаторазовою печаткою виконаних операцій
- Чотирирядковий графічний дисплей з зазначенням всіх вимірних значень і необхідних даних
- Оновлення бази даних через інтерфейс USB

Технічні характеристики	
Розміри	572 x 545 x 1045 мм
Маса	65 кг
Довжина сервісного шланга	3 м
Холодоагент	R-1234yf
Маса холодоагента	11 кг
Продуктивність	100 л / хв
Швидкість скачування R134a	300 г / хв
Макс. робочий тиск	20 бар
Схвалення	CE-Zertifizierung durch TÜV SÜD, Certificate Module A2: IS-I-MI-17-04-102486-1638, 2006/42/EC, 2014/30/EU, 2014/35/EU