

Contact SW 200ml

Версія 8.5	Дата перегляду: 01.04.2021	Номер Паспорта безпеки: 518436-00006	Дата останнього випуску: 30.03.2021 Дата першого випуску: 14.01.2011
---------------	-------------------------------	--	---

1. ІДЕНТИФІКАЦІЯ РЕЧОВИНИ/ПРЕПАРАТУ І КОМПАНІЇ/ПІДПРИЄМСТВА

Назва продукту : Contact SW 200ml

Код продукту : 89365

Дані виробника або постачальника

Компанія : Würth-Ukraine

Адреса : Melnikova Str. 12
Kyiv 04050

Телефон : +38 044 585-98-93

Телефон гарячої лінії : +57-17456389

Електронна адреса : prodsafe@wuerth.com

Телефакс : +38 044 585-98-94

Рекомендоване використання хімічної речовини та обмеження у використанні

Рекомендоване використан- : Очищувальний засіб
ня : Засіб для миття

2. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ФАКТОРІВ РИЗИКУ

Класифікація GHS

Аерозолі : Категорія 1

Подразнення шкіри : Категорія 2

Подразнення очей : Категорія 2A

Специфічна системна токсичність на орган-мішень - одноразова дія : Категорія 3

Небезпека аспірації : Категорія 1

Небезпека (гостра) для водних організмів у разі короткострокового впливу : Категорія 2

Небезпека (хронічна) для водних організмів у разі довгострокового впливу : Категорія 2

Маркування згідно з GHS

Contact SW 200ml

Версія 8.5 Дата перегляду: 01.04.2021 Номер Паспорта безпеки: 518436-00006 Дата останнього випуску: 30.03.2021
 Дата першого випуску: 14.01.2011

Символи факторів ризику :    

Сигнальне слово : Небезпека

Зазначення фактора небезпеки : H222 Надзвичайно займистий аерозоль.
 H229 Ємність під тиском: при нагріванні може розриватися.
 H304 Може бути смертельним при заковтуванні або потраплянні у дихальні шляхи.
 H315 Викликає подразнення шкіри.
 H319 Викликає важке подразнення очей.
 H336 Може викликати сонливість та запаморочення.
 H411 Токсично для водних організмів із тривалими наслідками.

Зазначення застержених заходів : **Запобігання:**
 P210 Тримати подалі від нагрівання/ іскор/ відкритого полум'я/ гарячих поверхонь. Не палити.
 P211 Не можна розпилювати над відкритим полум'ям або іншим джерелом займання.
 P251 Не можна протикати або спалювати навіть після використання.
 P273 Уникати викиду у навколишнє середовище.
Реагування:
 P391 Зібрати витоки.
Зберігання:
 P410 + P412 Захищати від сонячного світла. Не допускати впливу температури вище за 50 C/ 122 F.

Інші фактори ризику, які не потребують класифікації
 Не відомо.

3. СКЛАД / ДАНІ ПРО ІНГРЕДІЄНТИ

Чиста речовина/Препарат : Суміш

Компоненти

Хімічна назва	Номер CAS	Класифікація	Величина гранично допустимої концентрації, мг/м ³ / Величина орієнтовного безпечного рівня впливу (ОБРВ)	Концентрація (% w/w)
Пропан-2-ол	67-63-0	Flam. Liq.2; H225 Eye Irrit.2A;	ПДК: 10 мг/м ³ 3 класс - умеренно опасные	>= 20 - < 30

Contact SW 200ml

Версія 8.5 Дата перегляду: 01.04.2021 Номер Паспорта безпеки: 518436-00006 Дата останнього випуску: 30.03.2021
 Дата першого випуску: 14.01.2011

		H319 STOT SE3; H336	Джерело даних: RU OEL ПДК разова: 50 мг/м3 3 класс - умеренно опасные Джерело даних: RU OEL	
Вуглеводні, C7, n-алкани, ізоалкани, циклічні сполуки	64742-49-0	Flam. Liq.2; H225 Acute Tox.5; H333 Skin Irrit.2; H315 STOT SE3; H336 Asp. Tox.1; H304 Aquatic Acute2; H401 Aquatic Chronic2; H411	ПДК: 300 мг/м3 4 класс - малоопасные Джерело даних: RU OEL ПДК разова: 900 мг/м3 4 класс - малоопасные Джерело даних: RU OEL	>= 20 - < 25
Бутан-2-ол	78-92-2	Flam. Liq.3; H226 Acute Tox.5; H303 Eye Irrit.2A; H319 STOT SE3; H335, H336	ПДК: 10 мг/м3 3 класс - умеренно опасные Джерело даних: RU OEL ПДК разова: 30 мг/м3 3 класс - умеренно опасные Джерело даних: RU OEL	>= 10 - < 20
Вуглеводні, C6, ізоалкани, < 5 % n-гексану	64742-49-0	Flam. Liq.2; H225 Skin Irrit.2; H315 STOT SE3; H336 Asp. Tox.1; H304 Aquatic Acute2; H401 Aquatic Chronic2; H411	Немає даних	>= 10 - < 20
1-Метокси-2-пропанол	107-98-2	Flam. Liq.3; H226 Acute Tox.5;	Немає даних	>= 1 - < 10

Contact SW 200ml

Версія 8.5 Дата перегляду: 01.04.2021 Номер Паспорта безпеки: 518436-00006 Дата останнього випуску: 30.03.2021
 Дата першого випуску: 14.01.2011

		H303 Acute Tox.5; H333 STOT SE3; H336		
Двоокис вуглецю	124-38-9	Press. GasLiquefied gas; H280	ПДК: 9.000 мг/м3 4 класс - мало- пасные Джерело даних: RU OEL ПДК разовая: 27.000 мг/м3 4 класс - мало- пасные Джерело даних: RU OEL	>= 1 - < 10
Бутанон	78-93-3	Flam. Liq.2; H225 Acute Tox.5; H303 Eye Irrit.2A; H319 STOT SE3; H336 Asp. Tox.2; H305	ПДК: 200 мг/м3 4 класс - мало- пасные Джерело даних: RU OEL ПДК разовая: 400 мг/м3 4 класс - мало- пасные Джерело даних: RU OEL	>= 1 - < 10

Пояснення скорочень див. у розділі 16.

4. ЗАХОДИ ПЕРШОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

- Загальна порада : У разі аварії або якщо ви відчуваєте нездужання, зверніть-
ся по медичну допомогу.
Якщо симптоми не зникають або у всіх випадках сумніву
звертатися по медичну допомогу.
- При вдиханні : При вдиханні вивести постраждалого на свіже повітря.
При виникненні симптомів звернутися по медичну допомо-
гу.
- При контакті зі шкірою : При контакті негайно промити шкіру великою кількістю
води протягом не менш 15 хвилин, одночасно знімаючи
забруднений одяг та взуття.
Отримати медичну допомогу.
Перед повторним використанням вимити забруднений
одяг.
Перед повторним використанням ретельно очистити взут-
тя.

Contact SW 200ml

Версія 8.5	Дата перегляду: 01.04.2021	Номер Паспорта безпеки: 518436-00006	Дата останнього випуску: 30.03.2021 Дата першого випуску: 14.01.2011
---------------	-------------------------------	--	---

При контакті з очима	: При контакті негайно промити очі великою кількістю води протягом не менш 15 хвилин. Якщо ви носите контактні лінзи - зніміть їх, якщо це легко зробити. Отримати медичну допомогу.
При заковтуванні	: При заковтуванні: Не МОЖНА стимулювати блювання. Під час блювання слід нахилити людину вперед. Негайно звернутися до лікаря або токсикологічного центру. Ретельно прополощіть рот водою. Нічого не давати перорально людині, яка знаходиться у непритомному стані.
Найважливіші симптоми і ефекти, як гострі, так і відстрочені	: Може бути смертельним при заковтуванні або потрапленні у дихальні шляхи. Викликає подразнення шкіри. Викликає важке подразнення очей. Може викликати сонливість та запаморочення.
Захист пожежників	: Ті, хто надають першу допомогу повинні звернути увагу на самозахист і за наявності вірогідності дії використовувати рекомендовані особисті засоби захисту (див. розділ 8).
Примітки для лікаря	: Лікування проводити залежно від симптомів та за допомогою підтримуючої терапії.

5. ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ

Вогнебезпечні властивості

Температура спалаху	: < -20 °C
Температура займання	: 270 °C
Верхня вибухонебезпечна границя / Верхня границя займистості	: 12 %(V)
Нижня вибухонебезпечна границя / Нижня границя займистості	: 0,7 %(V)
Займистість (тверда речовина, газ)	: Надзвичайно займистий аерозоль.
Відповідні пожежогасильні засоби	: Розпилення води Спиртостійка піна Діоксид вуглецю (CO ₂) Суша хімічна речовина
Засоби, непридатні для гасіння	: Не відомо.

Contact SW 200ml

Версія 8.5	Дата перегляду: 01.04.2021	Номер Паспорта безпеки: 518436-00006	Дата останнього випуску: 30.03.2021 Дата першого випуску: 14.01.2011
---------------	-------------------------------	--	---

- Специфічні фактори ризику під час пожежогасіння : Зворотній спалах можливий на значну відстань. Випари можуть утворювати вибухові суміші з повітрям. Дія продуктів згоряння може бути небезпечною для здоров'я. Через високий тиск пари при зростанні температури існує загроза розтріскування ємностей.
- Небезпечні продукти горіння : Оксиди вуглецю
- Спеціальні методи пожежогасіння : Використовувати протипожежні заходи, які відповідають місцевим обставинам та навколишньому середовищу. Застосувати водне розбризкування для охолодження зачинених ємностей. Перемістити непошкоджені контейнери із зон вогню, якщо це безпечно. Евакуювати приміщення.
- Спеціальне захисне обладнання для пожежників : У разі пожежі використовувати автономний дихальний апарат. Використовувати засоби індивідуального захисту.

6. ЗАХОДИ ПРИ АВАРІЙНОМУ ВИКИДІ

- Заходи із забезпечення індивідуальної безпеки, засоби захисту та порядок дій у надзвичайній ситуації : Усунути всі джерела займання. Використовувати засоби індивідуального захисту. Дотримуйтеся порад з техніки безпеки (див. розділ 7) та рекомендацій щодо засобів індивідуального захисту (див. розділ 8).
- Екологічні запобіжні заходи : Уникати викиду у навколишнє середовище. Запобігти подальшому протіканню або просипанню, якщо це безпечно. Запобігати поширенню на велику площу (наприклад, шляхом локалізації або застосування олійних перешкод). Зібрати та утилізувати забруднену промивну воду. Місцеві органи влади мають бути повідомлені, якщо не можливо локалізувати значні витіки.
- Методи та матеріали для локалізації та очищення : Необхідно використовувати безіскровий інструмент. Зібрати інертним абсорбуючим матеріалом. Збити гази/випари/туман водним струменем. У разі пролиття великої кількості рідини слід забезпечити огорожу або іншу відповідну локалізацію для запобігання розповсюдження речовини. Якщо розливу речовину можна відкачати, її слід зберігати у відповідному контейнері. Приберіть речовину, що залишилась після розливу, за допомогою відповідного абсорбенту. Місцеві або національні положення можуть застосовуватися під час звільнення та видалення цієї речовини, а також тих речовин та предметів, що використовують для прибирання виділення. Слід встановити ті положення, що

Contact SW 200ml

Версія 8.5	Дата перегляду: 01.04.2021	Номер Паспорта безпеки: 518436-00006	Дата останнього випуску: 30.03.2021 Дата першого випуску: 14.01.2011
---------------	-------------------------------	--	---

застосовуються.
У розділі 13 та 15 цього листка даних із безпеки наведена інформація стосовно певних місцевих або національних вимог.

7. ПОВОДЖЕННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

- Локальна/Загальна вентиляція : За відсутності достатньої вентиляції використовувати місцеву витяжну вентиляцію.
Використовувати тільки в області, обладнаній вибухозахищеною витяжною вентиляцією, якщо це рекомендується за результатами оцінки потенційного місцевого впливу.
- Рекомендації з правил безпеки під час роботи : Уникати потрапляння на шкіру або одяг.
Уникати вдихання аерозолю.
Не можна заковтувати.
Уникати контакту з очима.
Після роботи ретельно вимити шкіру.
Використовувати відповідно до прийнятих норм промислової гігієни та безпеки праці, спираючись на результати оцінки впливу на робочому місці
Тримати контейнер щільно закритим.
Тримати подалі від нагрівання/ іскор/ відкритого полум'я/ гарячих поверхонь. - Не палити.
Вжити запобіжних заходів проти статичного розряду.
Вжити заходів для запобігання розливанню, утворенню відходів та потраплянню до оточуючого середовища.
Не можна розпилювати над відкритим полум'ям або іншим джерелом займання.
Див. Інженерні заходи, розділ ЗАХОДИ ЗМЕНШЕННЯ ВПЛИВУ / ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗАХИСТ.
- Умови безпечного зберігання : Зберігати у замкненому приміщенні.
Зберігати щільно закритим.
Зберігати у прохолодному та добре провітрюваному місці.
Зберігати відповідно до особливих національних нормативів.
Не можна проколювати або спалювати навіть після використання.
Охолоджувати. Захищати від сонячного світла.
- Матеріали, яких треба уникати : Не зберігати з продуктами наступних типів:
Аутореактивні речовини та суміші
Органічні пероксиди
Окисники
Займісті тверді речовини
Пірофорні рідини
Пірофорні тверді матеріали
Саморозігрівні речовини та суміші
Речовини та суміші, які при контакті з водою виділяють займісті гази
Вибухові речовини

Contact SW 200ml

Версія 8.5 Дата перегляду: 01.04.2021 Номер Паспорта безпеки: 518436-00006 Дата останнього випуску: 30.03.2021
 Дата першого випуску: 14.01.2011

Рекомендована температура зберігання : < 50 °C

8. ЗАХОДИ ЗМЕНШЕННЯ ВПЛИВУ / ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Компоненти з контрольними параметрами їх рівня на робочому місці

Компоненти	Номер CAS	Тип значення (Спосіб дії)	Контрольні параметри / Допустима концентрація	Основа
Пропан-2-ол	67-63-0	ПДК (пари и/или газы)	10 мг/м3	RU OEL
	Додаткова інформація: 3 класс - умеренно опасные			
		ПДК разовая (пари и/или газы)	50 мг/м3	RU OEL
	Додаткова інформація: 3 класс - умеренно опасные			
Вуглеводні, C7, n-алкани, ізоалкани, циклічні сполуки	64742-49-0	ПДК (пари и/или газы)	300 мг/м3 (Вуглець)	RU OEL
	Додаткова інформація: 4 класс - малоопасные			
		ПДК разовая (пари и/или газы)	900 мг/м3 (Вуглець)	RU OEL
	Додаткова інформація: 4 класс - малоопасные			
		TWA	500 ppm 2.085 мг/м3	2000/39/EC
Бутан-2-ол	78-92-2	ПДК (пари и/или газы)	10 мг/м3	RU OEL
	Додаткова інформація: 3 класс - умеренно опасные			
		ПДК разовая (пари и/или газы)	30 мг/м3	RU OEL
	Додаткова інформація: 3 класс - умеренно опасные			
1-Метокси-2-пропанол	107-98-2	STEL	150 ppm 568 мг/м3	2000/39/EC
		TWA	100 ppm 375 мг/м3	2000/39/EC
Двоокис вуглецю	124-38-9	ПДК (пари и/или газы)	9.000 мг/м3	RU OEL
	Додаткова інформація: 4 класс - малоопасные			
		ПДК разовая (пари и/или газы)	27.000 мг/м3	RU OEL
	Додаткова інформація: 4 класс - малоопасные			
		TWA	5.000 ppm 9.000 мг/м3	2006/15/EC
Бутанон	78-93-3	ПДК (пари и/или газы)	200 мг/м3	RU OEL
	Додаткова інформація: 4 класс - малоопасные			
		ПДК разовая (пари и/или газы)	400 мг/м3	RU OEL

Contact SW 200ml

Версія 8.5 Дата перегляду: 01.04.2021 Номер Паспорта безпеки: 518436-00006 Дата останнього випуску: 30.03.2021
 Дата першого випуску: 14.01.2011

		и/или газы)		
Додаткова інформація: 4 класс - малоопасные				
	TWA	200 ppm 600 мг/м3	2000/39/EC	
	STEL	300 ppm 900 мг/м3	2000/39/EC	

Інженерно-технічні заходи : Знизити до мінімуму концентрацію на робочому місці. За відсутності достатньої вентиляції використовувати місцеву витяжну вентиляцію. Використовувати тільки в області, обладнаній вибухозахищеною витяжною вентиляцією, якщо це рекомендується за результатами оцінки потенційного місцевого впливу.

Індивідуальне захисне обладнання

Захист дихальних шляхів : Якщо місцева витяжна вентиляція достатньої продуктивності відсутня або оцінка впливу демонструє вплив за межами рекомендованого, використовувати засоби захисту органів дихання.

Фільтр типу : Автономний дихальний апарат

Захист рук

Матеріал : Фторована гума
 Термін просочування : >= 240 хв
 Товщина матеріалу рукавичок : 0,6 мм

Матеріал : бутилкаучук
 Термін просочування : >= 240 хв
 Товщина матеріалу рукавичок : 0,6 мм

Зауваження : Обирати рукавички для захисту від хімікалій залежно від концентрації та об'єму небезпечних речовин на відповідному робочому місці. Для спеціального використання рекомендується з'ясувати у виробника ступінь хімічної стійкості вищезгаданих рукавичок. Мити руки перед перервами та наприкінці робочого дня.

Захист очей : Надягати таке індивідуальне захисне обладнання: Захисні окуляри

Захист тіла та шкіри : Вибирати належний захисний одяг згідно з даними хімічної стійкості матеріалів та оцінки потенційної дії на місці. Надягати таке індивідуальне захисне обладнання: Якщо оцінка демонструє, що існує ризик виникнення вибухонебезпечного середовища або спалахів газоповітряної суміші, використовувати вогнестійкий антистатичний захисний одяг. Слід уникати контакту зі шкірою, використовуючи непроникний захисний одяг (рукавички, фартух, черевики то-

Contact SW 200ml

Версія 8.5	Дата перегляду: 01.04.2021	Номер Паспорта безпеки: 518436-00006	Дата останнього випуску: 30.03.2021 Дата першого випуску: 14.01.2011
---------------	-------------------------------	--	---

Заходи гігієни : що).
Якщо під час звичайного використання ймовірно є вплив хімічних речовин, встановити системи для промивання очей і аварійні душові установки поблизу робочого місця. Під час використання не можна їсти, пити або палити. Перед повторним використанням вимити забруднений одяг.

9. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Зовнішній вигляд	: Аерозоль, містить стислий газ
Ракетне паливо	: Двоокис вуглецю
Колір	: безбарвний
Запах	: характерний
Поріг сприйняття запаху	: Немає даних
pH	: Суміш розчинників; визначення значення pH неможливе, не є водним розчином
Температура плавлення/замерзання	: Немає даних
Початкова точка кипіння і інтервал кипіння	: 82 °C
Температура спалаху	: < -20 °C
Швидкість випаровування	: Непридатне
Займистість (тверда речовина, газ)	: Надзвичайно займистий аерозоль.
Верхня вибухонебезпечна границя / Верхня границя займистості	: 12 %(V)
Нижня вибухонебезпечна границя / Нижня границя займистості	: 0,7 %(V)
Тиск пари	: приблизно 8.000 гПа (20 °C)

Contact SW 200ml

Версія 8.5	Дата перегляду: 01.04.2021	Номер Паспорта безпеки: 518436-00006	Дата останнього випуску: 30.03.2021 Дата першого випуску: 14.01.2011
---------------	-------------------------------	--	---

Відносна густина пари	:	Непридатне
Густина	:	0,754 г/см ³ (20 °C)
Показники розчинності Розчинність у воді	:	частково змішуваний
Коефіцієнт розділення (н-октанол/вода)	:	Непридатне
Температура самозаймання	:	270 °C
Температура розкладання	:	Немає даних
В'язкість В'язкість, кінематична	:	Непридатне
Вибухові властивості	:	Не вибухонебезпечний
Окислювальні властивості	:	Речовина або суміш не належить до класу окисників.
Розмір часточок	:	Непридатне

10. СТІЙКІСТЬ ТА РЕАКЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ

Реакційна здатність	:	Не класифіковано як небезпека хімічної активності.
Хімічна стійкість	:	Стійкий за нормальних умов.
Імовірність протікання небезпечних реакцій	:	Надзвичайно займистий аерозоль. Випари можуть утворювати вибухову суміш з повітрям. Через високий тиск пари при зростанні температури існує загроза розтріскування ємностей. Може реагувати із сильними окисниками.
Умови, яких треба уникати	:	Нагрівання, полум'я та іскри.
Несумісні матеріали	:	Окисники
Небезпечні продукти розкладу	:	Небезпечні продукти розкладу невідомі.

11. ТОКСИКОЛОГІЧНІ ДАНІ

Дані щодо можливих шляхах впливу	:	Вдихання Контакт зі шкірою Заковтування Контакт з очима
----------------------------------	---	--

Гостра токсичність

Не класифіковано на підставі наявної інформації.

Contact SW 200ml

Версія 8.5	Дата перегляду: 01.04.2021	Номер Паспорта безпеки: 518436-00006	Дата останнього випуску: 30.03.2021 Дата першого випуску: 14.01.2011
---------------	-------------------------------	--	---

Продукт:

Гостра пероральна токсичність : Оцінка гострої токсичності: > 5.000 мг/кг
Метод: Спосіб обчислення

Гостра інгаляційна токсичність : Оцінка гострої токсичності: > 40 мг/л
Тривалість дії: 4 год
Атмосфера випробування: випари
Метод: Спосіб обчислення

Компоненти:

Пропан-2-ол:

Гостра пероральна токсичність : LD50 (Щур): > 5.000 мг/кг

Гостра інгаляційна токсичність : LC50 (Щур): > 25 мг/л
Тривалість дії: 6 год
Атмосфера випробування: випари

Гостра дермальна токсичність : LD50 (Кріль): > 5.000 мг/кг

Вуглеводні, C7, n-алкани, ізоалкани, циклічні сполуки:

Гостра пероральна токсичність : LD50 (Щур): > 5.840 мг/кг
Зауваження: Ґрунтується на даних з подібних матеріалів

Гостра інгаляційна токсичність : LC50 (Щур): > 23,3 мг/л
Тривалість дії: 4 год
Атмосфера випробування: випари
Зауваження: Ґрунтується на даних з подібних матеріалів

Гостра дермальна токсичність : LD50 (Щур): > 2.800 мг/кг
Оцінка: Речовина або суміш не мають гострої шкірної токсичності
Зауваження: Ґрунтується на даних з подібних матеріалів

Бутан-2-ол:

Гостра пероральна токсичність : LD50 (Щур): 2.054 мг/кг

Гостра дермальна токсичність : LD50 (Щур): > 2.000 мг/кг
Оцінка: Речовина або суміш не мають гострої шкірної токсичності

Вуглеводні, C6, ізоалкани, < 5 % n-гексану:

Гостра пероральна токсичність : LD50 (Щур): 16.750 мг/кг
Зауваження: Ґрунтується на даних з подібних матеріалів

Гостра інгаляційна токсичність : LC50 (Щур): 259,354 мг/л
Тривалість дії: 4 год
Атмосфера випробування: випари

Contact SW 200ml

Версія 8.5	Дата перегляду: 01.04.2021	Номер Паспорта безпеки: 518436-00006	Дата останнього випуску: 30.03.2021 Дата першого випуску: 14.01.2011
---------------	-------------------------------	--	---

Зауваження: Ґрунтується на даних з подібних матеріалів

Гостра дермальна токсичність : LD50 (Кріль): > 3.350 мг/кг
Оцінка: Речовина або суміш не мають гострої шкірної токсичності
Зауваження: Ґрунтується на даних з подібних матеріалів

1-Метоксі-2-пропанол:

Гостра пероральна токсичність : LD50 (Щур): 4.016 мг/кг

Гостра інгаляційна токсичність : LC50 (Миша): < 22,2 мг/л
Тривалість дії: 6 год
Атмосфера випробування: випари

Гостра дермальна токсичність : LD50 (Щур): > 2.000 мг/кг
Оцінка: Речовина або суміш не мають гострої шкірної токсичності

Двоокис вуглецю:

Гостра інгаляційна токсичність : LC50 (Щур): 40000 - 50000 ppm
Тривалість дії: 30 хв
Атмосфера випробування: випари

Бутанон:

Гостра пероральна токсичність : LD50 (Щур): > 2.000 - 5.000 мг/кг
Зауваження: Ґрунтується на даних з подібних матеріалів

Гостра інгаляційна токсичність : LC50 (Щур): > 25,5 мг/л
Тривалість дії: 4 год
Атмосфера випробування: випари
Метод: Вказівки для тестування OECD 436
Зауваження: Ґрунтується на даних з подібних матеріалів

Гостра дермальна токсичність : LD50 (Кріль): > 5.000 мг/кг

Роз'їдання/подразнення шкіри

Викликає подразнення шкіри.

Компоненти:

Пропан-2-ол:

Види : Кріль
Результат : Відсутність подразнення шкіри

Вуглеводні, C7, n-алкани, ізоалкани, циклічні сполуки:

Види : Кріль
Результат : Подразнення шкіри
Зауваження : Ґрунтується на даних з подібних матеріалів

Contact SW 200ml

Версія	Дата перегляду:	Номер Паспорта	Дата останнього випуску: 30.03.2021
8.5	01.04.2021	безпеки:	Дата першого випуску: 14.01.2011
		518436-00006	

Бутан-2-ол:

Види	:	Кріль
Метод	:	Вказівки для тестування OECD 404
Результат	:	Відсутність подразнення шкіри

Вуглеводні, C6, ізоалкани, < 5 % n-гексану:

Види	:	Кріль
Метод	:	Вказівки для тестування OECD 404
Результат	:	Подразнення шкіри

1-Метокси-2-пропанол:

Види	:	Кріль
Результат	:	Відсутність подразнення шкіри

Бутанон:

Оцінка	:	Багаторазова дія може викликати висушування шкіри або розтріскування.
--------	---	---

Види	:	Кріль
Метод	:	Вказівки для тестування OECD 404
Результат	:	Відсутність подразнення шкіри
Зауваження	:	Грунтується на даних з подібних матеріалів

Серйозне ураження очей/подразнення очей

Викликає важке подразнення очей.

Компоненти:

Пропан-2-ол:

Види	:	Кріль
Результат	:	Подразнення очей, відновлення протягом 21 дня

Вуглеводні, C7, n-алкани, ізоалкани, циклічні сполуки:

Види	:	Кріль
Результат	:	Відсутність подразнення очей
Зауваження	:	Грунтується на даних з подібних матеріалів

Бутан-2-ол:

Види	:	Кріль
Результат	:	Подразнення очей, відновлення протягом 21 дня
Метод	:	Вказівки для тестування OECD 405

Вуглеводні, C6, ізоалкани, < 5 % n-гексану:

Види	:	Кріль
Результат	:	Відсутність подразнення очей
Зауваження	:	Грунтується на даних з подібних матеріалів

Contact SW 200ml

Версія	Дата перегляду:	Номер Паспорта	Дата останнього випуску: 30.03.2021
8.5	01.04.2021	безпеки:	Дата першого випуску: 14.01.2011
		518436-00006	

1-Метоксі-2-пропанол:

Види : Кріль
 Результат : Відсутність подразнення очей

Бутанон:

Види : Кріль
 Результат : Подразнення очей, відновлення протягом 21 дня
 Метод : Вказівки для тестування OECD 405

Респіраторна або шкірна сенсibilізація

Сенсibilізація шкіри

Не класифіковано на підставі наявної інформації.

Сенсibilізація дихальних шляхів

Не класифіковано на підставі наявної інформації.

Компоненти:

Пропан-2-ол:

Тип випробувань : Тест Бюлера
 Способи дії : Контакт зі шкірою
 Види : Морська свинка
 Метод : Вказівки для тестування OECD 406
 Результат : негативний

Вуглеводні, C7, n-алкани, ізоалкани, циклічні сполуки:

Тип випробувань : Тест Магнуссона-Клігмана на контактні алергени
 Способи дії : Контакт зі шкірою
 Види : Морська свинка
 Результат : негативний
 Зауваження : Грунтується на даних з подібних матеріалів

Бутан-2-ол:

Тип випробувань : Тест Магнуссона-Клігмана на контактні алергени
 Способи дії : Контакт зі шкірою
 Види : Морська свинка
 Метод : Вказівки для тестування OECD 406
 Результат : негативний

Вуглеводні, C6, ізоалкани, < 5 % n-гексану:

Тип випробувань : Дослідження локального лімфатичного вузла (PLNA)
 Способи дії : Контакт зі шкірою
 Види : Миша
 Результат : негативний
 Зауваження : Грунтується на даних з подібних матеріалів

1-Метоксі-2-пропанол:

Тип випробувань : Тест Магнуссона-Клігмана на контактні алергени
 Способи дії : Контакт зі шкірою

Contact SW 200ml

Версія 8.5	Дата перегляду: 01.04.2021	Номер Паспорта безпеки: 518436-00006	Дата останнього випуску: 30.03.2021 Дата першого випуску: 14.01.2011
---------------	-------------------------------	--	---

Види : Морська свинка
Результат : негативний

Бутанон:

Тип випробувань : Тест Бюлера
Способи дії : Контакт зі шкірою
Види : Морська свинка
Метод : Вказівки для тестування OECD 406
Результат : негативний

Мутагенність статевих клітин

Не класифіковано на підставі наявної інформації.

Компоненти:

Пропан-2-ол:

Генетична токсичність in vitro : Тип випробувань: Дослідження зворотної мутації у бактерій (AMES)
Результат: негативний

Тип випробувань: Аналіз In vitro мутації гену в клітинах ссавців
Результат: негативний

Генетична токсичність in vivo : Тип випробувань: Мікроядерний тест на еритроцитах ссавців (цитогенетичний аналіз in vivo)
Види: Миша
Спосіб застосування: Інтраперитонеальна ін'єкція
Результат: негативний

Вуглеводні, C7, n-алкани, ізоалкани, циклічні сполуки:

Генетична токсичність in vitro : Тип випробувань: Тест на хромосомну аберацію in vitro
Результат: негативний
Зауваження: Ґрунтується на даних з подібних матеріалів

Тип випробувань: Дослідження зворотної мутації у бактерій (AMES)
Результат: негативний
Зауваження: Ґрунтується на даних з подібних матеріалів

Тип випробувань: Аналіз In vitro мутації гену в клітинах ссавців
Метод: Вказівки для тестування OECD 476
Результат: негативний
Зауваження: Ґрунтується на даних з подібних матеріалів

Бутан-2-ол:

Генетична токсичність in vitro : Тип випробувань: Дослідження зворотної мутації у бактерій (AMES)
Метод: Вказівки для тестування OECD 471
Результат: негативний

Contact SW 200ml

Версія 8.5	Дата перегляду: 01.04.2021	Номер Паспорта безпеки: 518436-00006	Дата останнього випуску: 30.03.2021 Дата першого випуску: 14.01.2011
---------------	-------------------------------	--	---

Тип випробувань: Хромосомна аберація
Результат: негативний

Генетична токсичність in vivo : Тип випробувань: Мікроядерний тест на еритроцитах ссавців (цитогенетичний аналіз in vivo)
Види: Миша
Спосіб застосування: Інтраперитонеальна ін'єкція
Результат: негативний
Зауваження: Ґрунтується на даних з подібних матеріалів

Вуглеводні, С6, ізоалкани, < 5 % n-гексану:

Генетична токсичність in vitro : Тип випробувань: Дослідження зворотної мутації у бактерій (AMES)
Результат: негативний
Зауваження: Ґрунтується на даних з подібних матеріалів

Тип випробувань: Тест на хромосомну аберацію in vitro
Результат: негативний
Зауваження: Ґрунтується на даних з подібних матеріалів

Тип випробувань: Аналіз In vitro мутації гену в клітинах ссавців
Результат: негативний
Зауваження: Ґрунтується на даних з подібних матеріалів

Генетична токсичність in vivo : Тип випробувань: Мутагенність (цитогенетичне дослідження in vivo на клітинах кісткового мозку ссавців, хромосомний аналіз)
Види: Щур
Спосіб застосування: вдихання (пар)
Результат: негативний

1-Метоксі-2-пропанол:

Генетична токсичність in vitro : Тип випробувань: Дослідження зворотної мутації у бактерій (AMES)
Результат: негативний

Тип випробувань: Тест на хромосомну аберацію in vitro
Результат: негативний

Тип випробувань: Аналіз In vitro мутації гену в клітинах ссавців
Результат: негативний

Тип випробувань: Аналіз сестринських хроматидних обмінів in vitro в клітинах ссавців
Результат: двоякий

Тип випробувань: Пошкодження і відновлення ДНК, позаплановий синтез ДНК в клітках ссавців (in vitro)
Метод: Вказівки для тестування OECD 482
Результат: негативний

Contact SW 200ml

Версія 8.5	Дата перегляду: 01.04.2021	Номер Паспорта безпеки: 518436-00006	Дата останнього випуску: 30.03.2021 Дата першого випуску: 14.01.2011
---------------	-------------------------------	--	---

Генетична токсичність in vivo : Тип випробувань: Мікроядерний тест на еритроцитах ссавців (цитогенетичний аналіз in vivo)
Види: Миша
Спосіб застосування: Інтраперитонеальна ін'єкція
Результат: негативний

Бутанон:

Генетична токсичність in vitro : Тип випробувань: Дослідження зворотної мутації у бактерій (AMES)
Результат: негативний

Тип випробувань: Аналіз In vitro мутації гену в клітинах ссавців
Результат: негативний

Тип випробувань: Тест на хромосомну аберацію in vitro
Результат: негативний

Тип випробувань: Пошкодження і відновлення ДНК, позаплановий синтез ДНК в клітках ссавців (in vitro)
Результат: негативний

Тип випробувань: Пекарські дріжджі, аналіз мутації гена (in vitro)
Результат: негативний

Генетична токсичність in vivo : Тип випробувань: Мікроядерний тест на еритроцитах ссавців (цитогенетичний аналіз in vivo)
Види: Миша
Спосіб застосування: Інтраперитонеальна ін'єкція
Результат: негативний

Канцерогенність

Не класифіковано на підставі наявної інформації.

Компоненти:

Пропан-2-ол:

Види	: Щур
Спосіб застосування	: вдихання (пар)
Тривалість дії	: 104 тижні
Метод	: Вказівки для тестування OECD 451
Результат	: негативний

Вуглеводні, C6, ізоалкани, < 5 % n-гексану:

Види	: Щур
Спосіб застосування	: вдихання (пар)
Тривалість дії	: 2 Роки
Результат	: негативний
Зауваження	: Грунтується на даних з подібних матеріалів

Contact SW 200ml

Версія 8.5	Дата перегляду: 01.04.2021	Номер Паспорта безпеки: 518436-00006	Дата останнього випуску: 30.03.2021 Дата першого випуску: 14.01.2011
---------------	-------------------------------	--	---

Види	:	Миша
Спосіб застосування	:	вдихання (пар)
Тривалість дії	:	2 Роки
Результат	:	негативний
Зауваження	:	Грунтується на даних з подібних матеріалів

1-Метоксі-2-пропанол:

Види	:	Щур
Спосіб застосування	:	вдихання (пар)
Тривалість дії	:	2 Роки
Метод	:	Вказівки для тестування OECD 453
Результат	:	негативний

Токсичність для репродуктивних функцій

Не класифіковано на підставі наявної інформації.

Компоненти:

Пропан-2-ол:

Вплив на плідність	:	Тип випробувань: Вивчення репродуктивної токсичності у двох поколінь Види: Щур Спосіб застосування: Заковтування Результат: негативний
--------------------	---	---

Впливає на ембріональний розвиток	:	Тип випробувань: Ембріофетальний розвиток Види: Щур Спосіб застосування: Заковтування Результат: негативний
-----------------------------------	---	--

Вуглеводні, C7, n-алкани, ізоалкани, циклічні сполуки:

Вплив на плідність	:	Тип випробувань: Вивчення репродуктивної токсичності у двох поколінь Види: Щур Спосіб застосування: вдихання (пар) Результат: негативний Зауваження: Грунтується на даних з подібних матеріалів
--------------------	---	---

Впливає на ембріональний розвиток	:	Тип випробувань: Фертильність/ранній ембріональний розвиток Види: Щур Спосіб застосування: вдихання (пар) Результат: негативний Зауваження: Грунтується на даних з подібних матеріалів
-----------------------------------	---	--

Бутан-2-ол:

Вплив на плідність	:	Тип випробувань: Вивчення репродуктивної токсичності у двох поколінь Види: Щур Спосіб застосування: Заковтування Результат: негативний
--------------------	---	---

Contact SW 200ml

Версія 8.5	Дата перегляду: 01.04.2021	Номер Паспорта безпеки: 518436-00006	Дата останнього випуску: 30.03.2021 Дата першого випуску: 14.01.2011
---------------	-------------------------------	--	---

Впливає на ембріональний розвиток : Тип випробувань: Ембріофетальний розвиток
Види: Щур
Спосіб застосування: Заковтування
Результат: негативний

Вуглеводні, С6, ізоалкани, < 5 % n-гексану:

Вплив на плідність : Тип випробувань: Вивчення репродуктивної токсичності у двох поколінь
Види: Щур
Спосіб застосування: вдихання (пар)
Результат: негативний
Зауваження: Ґрунтується на даних з подібних матеріалів

Впливає на ембріональний розвиток : Тип випробувань: Ембріофетальний розвиток
Види: Щур
Спосіб застосування: вдихання (пар)
Результат: негативний
Зауваження: Ґрунтується на даних з подібних матеріалів

1-Метоксі-2-пропанол:

Вплив на плідність : Тип випробувань: Вивчення репродуктивної токсичності у двох поколінь
Види: Щур
Спосіб застосування: вдихання (пар)
Метод: Вказівки для тестування OECD 416
Результат: негативний

Впливає на ембріональний розвиток : Тип випробувань: Ембріофетальний розвиток
Види: Щур
Спосіб застосування: вдихання (пар)
Результат: негативний

Бутанон:

Вплив на плідність : Тип випробувань: Вивчення репродуктивної токсичності у двох поколінь
Види: Щур
Спосіб застосування: Заковтування
Результат: негативний
Зауваження: Ґрунтується на даних з подібних матеріалів

Впливає на ембріональний розвиток : Тип випробувань: Ембріофетальний розвиток
Види: Щур
Спосіб застосування: Вдихання
Метод: Вказівки для тестування OECD 414
Результат: негативний

Органоспецифічна токсичність (STOT) - одноразова дія

Може викликати сонливість та запаморочення.

Contact SW 200ml

Версія 8.5	Дата перегляду: 01.04.2021	Номер Паспорта безпеки: 518436-00006	Дата останнього випуску: 30.03.2021 Дата першого випуску: 14.01.2011
---------------	-------------------------------	--	---

Компоненти:

Пропан-2-ол:

Оцінка : Може викликати сонливість та запаморочення.

Вуглеводні, C7, n-алкани, ізоалкани, циклічні сполуки:

Оцінка : Може викликати сонливість та запаморочення.

Бутан-2-ол:

Оцінка : Може викликати подразнення дихальних шляхів.
Може викликати сонливість та запаморочення.

Вуглеводні, C6, ізоалкани, < 5 % n-гексану:

Оцінка : Може викликати сонливість та запаморочення.

1-Метоксі-2-пропанол:

Оцінка : Може викликати сонливість та запаморочення.

Бутанон:

Оцінка : Може викликати сонливість та запаморочення.

STOT - повторна дія

Не класифіковано на підставі наявної інформації.

Токсичність при багаторазовій дозі

Компоненти:

Пропан-2-ол:

Види : Щур
NOAEL : 12,5 мг/л
Спосіб застосування : вдихання (пар)
Тривалість дії : 104 Тижні

Вуглеводні, C7, n-алкани, ізоалкани, циклічні сполуки:

Види : Щур
NOAEL : 12,47 мг/л
Спосіб застосування : Вдихання
Тривалість дії : 90 Дні
Зауваження : Грунтується на даних з подібних матеріалів

Бутан-2-ол:

Види : Щур
NOAEL : >= 15,11 мг/л
Спосіб застосування : вдихання (пар)
Тривалість дії : 80 - 90 Дні
Зауваження : Грунтується на даних з подібних матеріалів

Contact SW 200ml

Версія	Дата перегляду:	Номер Паспорта	Дата останнього випуску: 30.03.2021
8.5	01.04.2021	безпеки:	Дата першого випуску: 14.01.2011
		518436-00006	

Вуглеводні, C6, ізоалкани, < 5 % n-гексану:

Види	: Щур, самець
NOAEL	: 10,504 мг/л
Спосіб застосування	: вдихання (пар)
Тривалість дії	: 90 Дні
Зауваження	: Грунтується на даних з подібних матеріалів

1-Метоксі-2-пропанол:

Види	: Щур
NOAEL	: 919 мг/кг
Спосіб застосування	: Заковтування
Тривалість дії	: 35 Дні

Види	: Щур
NOAEL	: 1,1 мг/л
Спосіб застосування	: вдихання (пар)
Тривалість дії	: 2 рік
Метод	: Вказівки для тестування OECD 453

Види	: Кріль
NOAEL	: 1.838 мг/кг
Спосіб застосування	: Контакт зі шкірою
Тривалість дії	: 90 Дні

Бутанон:

Види	: Щур
NOAEL	: 14,84 мг/л
Спосіб застосування	: вдихання (пар)
Тривалість дії	: 90 Дні
Метод	: Вказівки для тестування OECD 413

Аспіраційна токсичність

Може бути смертельним при заковтуванні або потраплянні у дихальні шляхи.

Продукт:

Може бути смертельним при заковтуванні або потраплянні у дихальні шляхи.

Компоненти:**Вуглеводні, C7, n-алкани, ізоалкани, циклічні сполуки:**

Відомо, що речовина або суміш завдають токсичної дії на дихання людини або повинні розглядатися таким чином, якби вони завдавали токсичної дії на дихання людини.

Вуглеводні, C6, ізоалкани, < 5 % n-гексану:

Відомо, що речовина або суміш завдають токсичної дії на дихання людини або повинні розглядатися таким чином, якби вони завдавали токсичної дії на дихання людини.

Бутанон:

Речовина або суміш викликає занепокоєння через припущення, що воно завдає токсичної дії на дихання людини.

Contact SW 200ml

Версія 8.5	Дата перегляду: 01.04.2021	Номер Паспорта безпеки: 518436-00006	Дата останнього випуску: 30.03.2021 Дата першого випуску: 14.01.2011
---------------	-------------------------------	--	---

12. ЕКОЛОГІЧНІ ДАНІ

Екотоксичність

Компоненти:

Пропан-2-ол:

Токсичність для риб	:	LC50 (Pimephales promelas (товстоголов)): 9.640 мг/л Тривалість дії: 96 год
Токсичність для дафній та інших водних безхребетних	:	EC50 (Daphnia magna (дафнія)): > 10.000 мг/л Тривалість дії: 24 год
Токсична дія на мікроорганізми	:	EC50 (Pseudomonas putida (Псевдомонас путіда)): > 1.050 мг/л Тривалість дії: 16 год

Вуглеводні, C7, n-алкани, ізоалкани, циклічні сполуки:

Токсичність для риб	:	LL50 (Oncorhynchus mykiss (райдужна форель)): > 13,4 мг/л Тривалість дії: 96 год Дослідна речовина: Фракції, які акомодуються в воді Метод: Вказівки для тестування OECD 203 Зауваження: Відсутня токсичність при граничній розчинності
Токсичність для дафній та інших водних безхребетних	:	EL50 (Daphnia magna (дафнія)): 3 мг/л Тривалість дії: 48 год Дослідна речовина: Фракції, які акомодуються в воді Метод: Рекомендація 202 щодо тестування хімікатів згідно з OECD Зауваження: Ґрунтується на даних з подібних матеріалів
Токсичність для водоростей/водних рослин	:	EL50 (Selenastrum capricornutum (зелена водорість)): > 10 - 100 мг/л Тривалість дії: 72 год Дослідна речовина: Фракції, які акомодуються в воді Метод: Рекомендація 201 щодо тестування хімікатів згідно з OECD Зауваження: Ґрунтується на даних з подібних матеріалів NOELR (Selenastrum capricornutum (зелена водорість)): 0,1 мг/л Тривалість дії: 72 год Дослідна речовина: Фракції, які акомодуються в воді Метод: Рекомендація 201 щодо тестування хімікатів згідно з OECD Зауваження: Ґрунтується на даних з подібних матеріалів
Токсичність для дафній та інших водних безхребетних	:	NOEC (Daphnia magna (дафнія)): 0,17 мг/л Тривалість дії: 21 д

Contact SW 200ml

Версія 8.5	Дата перегляду: 01.04.2021	Номер Паспорта безпеки: 518436-00006	Дата останнього випуску: 30.03.2021 Дата першого випуску: 14.01.2011
---------------	-------------------------------	--	---

(Хронічна токсичність) Дослідна речовина: Фракції, які акомодуються в воді
Метод: Рекомендація 211 щодо тестування хімікатів згідно з OECD
Зауваження: Ґрунтується на даних з подібних матеріалів

Бутан-2-ол:

Токсичність для риб : LC50 (Pimephales promelas (товстоголов)): > 100 мг/л
Тривалість дії: 96 год
Метод: Вказівки для тестування OECD 203
Зауваження: Ґрунтується на даних з подібних матеріалів

Токсичність для дафній та інших водних безхребетних : EC50 (Daphnia magna (дафнія)): > 100 мг/л
Тривалість дії: 48 год
Метод: Рекомендація 202 щодо тестування хімікатів згідно з OECD
Зауваження: Ґрунтується на даних з подібних матеріалів

Токсичність для водоростей/водних рослин : ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (зелена водорість)): > 100 мг/л
Тривалість дії: 96 год
Зауваження: Ґрунтується на даних з подібних матеріалів

EC10 (Pseudokirchneriella subcapitata (зелена водорість)): > 1 мг/л
Тривалість дії: 96 год
Зауваження: Ґрунтується на даних з подібних матеріалів

Вуглеводні, C6, ізоалкани, < 5 % n-гексану:

Токсичність для риб : LL50 (Oncorhynchus mykiss (райдужна форель)): > 10 - 100 мг/л
Тривалість дії: 96 год
Дослідна речовина: Фракції, які акомодуються в воді
Метод: Вказівки для тестування OECD 203
Зауваження: Ґрунтується на даних з подібних матеріалів

Токсичність для дафній та інших водних безхребетних : EL50 (Daphnia magna (дафнія)): > 1 - 10 мг/л
Тривалість дії: 48 год
Дослідна речовина: Фракції, які акомодуються в воді
Метод: Рекомендація 202 щодо тестування хімікатів згідно з OECD
Зауваження: Ґрунтується на даних з подібних матеріалів

Токсичність для водоростей/водних рослин : EL50 (Selenastrum capricornutum (зелена водорість)): > 10 - 100 мг/л
Тривалість дії: 72 год
Дослідна речовина: Фракції, які акомодуються в воді
Метод: Рекомендація 201 щодо тестування хімікатів згідно з OECD
Зауваження: Ґрунтується на даних з подібних матеріалів

NOELR (Selenastrum capricornutum (зелена водорість)): 0,1 мг/л
Тривалість дії: 72 год

Contact SW 200ml

Версія 8.5	Дата перегляду: 01.04.2021	Номер Паспорта безпеки: 518436-00006	Дата останнього випуску: 30.03.2021 Дата першого випуску: 14.01.2011
---------------	-------------------------------	--	---

Дослідна речовина: Фракції, які акомодуються в воді
Метод: Рекомендація 201 щодо тестування хімікатів згідно з OECD
Зауваження: Грунтується на даних з подібних матеріалів

Токсичність для дафній та інших водних безхребетних (Хронічна токсичність) : NOELR (*Daphnia magna* (дафнія)): > 0,1 - 1 мг/л
Тривалість дії: 21 д
Метод: Рекомендація 211 щодо тестування хімікатів згідно з OECD
Зауваження: Грунтується на даних з подібних матеріалів

1-Метоксі-2-пропанол:

Токсичність для риб : LC50 (*Leuciscus idus* (золотий короп)): 6.812 мг/л
Тривалість дії: 96 год
Метод: DIN 38412

Токсичність для дафній та інших водних безхребетних : EC50 (*Daphnia magna* (дафнія)): 23.300 мг/л
Тривалість дії: 48 год

Токсичність для водоростей/водних рослин : ErC50 (*Skeletonema costatum* (морська діатомея)): 6.745 мг/л
Тривалість дії: 72 год
Метод: ISO 10253

Токсична дія на мікроорганізми : IC50: > 1.000 мг/л
Тривалість дії: 3 год
Метод: Рекомендація 209 щодо тестування хімікатів згідно з OECD

Двоокис вуглецю:

Токсичність для риб : NOEC (*Lepomis macrochirus* (Синьозябровик)): > 100 мг/л
Тривалість дії: 96 год
Зауваження: Грунтується на даних з подібних матеріалів

Токсичність для дафній та інших водних безхребетних : NOEC (*Daphnia magna* (дафнія)): > 100 мг/л
Тривалість дії: 48 год
Зауваження: Грунтується на даних з подібних матеріалів

Бутанон:

Токсичність для риб : LC50 (*Pimephales promelas* (товстоголов)): 2.993 мг/л
Тривалість дії: 96 год
Метод: Вказівки для тестування OECD 203

Токсичність для дафній та інших водних безхребетних : EC50 (*Daphnia magna* (дафнія)): 308 мг/л
Тривалість дії: 48 год
Метод: Рекомендація 202 щодо тестування хімікатів згідно з OECD

Токсичність для водоростей/водних рослин : ErC50 (*Pseudokirchneriella subcapitata* (зелена водорість)): 2.029 мг/л
Тривалість дії: 96 год
Метод: Рекомендація 201 щодо тестування хімікатів згідно з OECD

Contact SW 200ml

Версія 8.5	Дата перегляду: 01.04.2021	Номер Паспорта безпеки: 518436-00006	Дата останнього випуску: 30.03.2021 Дата першого випуску: 14.01.2011
---------------	-------------------------------	--	---

з OECD

NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (зелена водорість)):
1.240 мг/л
Тривалість дії: 96 год
Метод: Рекомендація 201 щодо тестування хімікатів згідно з OECD

Стійкість та здатність до біологічного розкладу

Компоненти:

Пропан-2-ол:

Здатність до біологічного розкладу : Результат: розкладається швидко

BOD/COD : BOD: 1.19 (БПК5)COD: 2.23BOD/COD: 53 %

Вуглеводні, C7, n-алкани, ізоалкани, циклічні сполуки:

Здатність до біологічного розкладу : Результат: Має здатність до швидкого біологічного розкладу.
Метод: Вказівки для тестування OECD 301F
Зауваження: Ґрунтується на даних з подібних матеріалів

Бутан-2-ол:

Здатність до біологічного розкладу : Результат: Має здатність до швидкого біологічного розкладу.
Біологічний розклад: 86 %
Тривалість дії: 5 д

Вуглеводні, C6, ізоалкани, < 5 % n-гексану:

Здатність до біологічного розкладу : Результат: Має здатність до швидкого біологічного розкладу.
Біологічний розклад: 98 %
Тривалість дії: 28 д
Метод: Вказівки для тестування OECD 301F
Зауваження: Ґрунтується на даних з подібних матеріалів

1-Метоксі-2-пропанол:

Здатність до біологічного розкладу : Результат: Має здатність до швидкого біологічного розкладу.
Біологічний розклад: 96 %
Тривалість дії: 28 д
Метод: Вказівки для тестування OECD 301E

Бутанон:

Здатність до біологічного розкладу : Результат: Має здатність до швидкого біологічного розкладу.
Біологічний розклад: 98 %
Тривалість дії: 28 д

Contact SW 200ml

Версія 8.5	Дата перегляду: 01.04.2021	Номер Паспорта безпеки: 518436-00006	Дата останнього випуску: 30.03.2021 Дата першого випуску: 14.01.2011
---------------	-------------------------------	--	---

Метод: Вказівки для тестування OECD 301D

Біонакопичувальний потенціал

Компоненти:

Пропан-2-ол:

Коефіцієнт розділення (н-октанол/вода) : log Pow: 0,05

Вуглеводні, C7, n-алкани, ізоалкани, циклічні сполуки:

Коефіцієнт розділення (н-октанол/вода) : log Pow: > 4
Зауваження: Грунтується на даних з подібних матеріалів

Бутан-2-ол:

Коефіцієнт розділення (н-октанол/вода) : log Pow: 0,65

Вуглеводні, C6, ізоалкани, < 5 % n-гексану:

Коефіцієнт розділення (н-октанол/вода) : log Pow: 3,6

1-Метоксі-2-пропанол:

Коефіцієнт розділення (н-октанол/вода) : log Pow: < 1

Двоокис вуглецю:

Коефіцієнт розділення (н-октанол/вода) : log Pow: 0,83

Бутанон:

Коефіцієнт розділення (н-октанол/вода) : log Pow: 0,3

Мобільність у ґрунті

Немає даних

Інші шкідливі ефекти

Немає даних

Гігієнічні норми:

(Допустима концентрація у повітрі, воді, в тому числі об'єктах рибного промислу, ґрунті)

Компоненти	Повітря	Вода	Ґрунт	Джерело даних
Пропан-2-ол 67-63-0	Величина ПДК максимальная разовая:	Предельно допустимые концентра-		Перелік 1

Contact SW 200ml

Версія 8.5 Дата перегляду: 01.04.2021 Номер Паспорта безпеки: 518436-00006 Дата останнього випуску: 30.03.2021
 Дата першого випуску: 14.01.2011

	0,6 мг/м ³ Обмежувальний показник небезпеки: рефлексорный 3 класс - умеренно опасные	ци: 0,25 мг/л Обмежувальний показник небезпеки: органолептический; изменяет запах воды Клас небезпеки: 4 класс - малоопасные ПДК 0,01 мг/дм ³ Обмежувальний показник небезпеки: токсикологический Клас небезпеки: 3 ПДК 0,01 мг/дм ³ Обмежувальний показник небезпеки: токсикологический Клас небезпеки: 4		Перелік 4 Перелік 5
Вуглеводні, С7, n-алкани, ізоалкани, циклічні сполуки 64742-49-0		ПДК 0,05 мг/дм ³ Обмежувальний показник небезпеки: токсикологический Клас небезпеки: 3		Перелік 5
Бутан-2-ол 78-92-2		Предельно допустимые концентрации: 0,2 мг/л Обмежувальний показник небезпеки: санитарно-токсикологический Клас небезпеки: 2 класс - высокоопасные		Перелік 4
Вуглеводні, С6, ізоалкани, < 5 % n-гексану 64742-49-0		ПДК 0,05 мг/дм ³ Обмежувальний показник небезпеки: токсикологический Клас небезпеки: 3		Перелік 5
1-Метоксі-2-пропанол	Величина ОБУВ:			Пере-

Contact SW 200ml

Версія 8.5 Дата перегляду: 01.04.2021 Номер Паспорта безпеки: 518436-00006 Дата останнього випуску: 30.03.2021
 Дата першого випуску: 14.01.2011

107-98-2	0,5 мг/м3			лік 2
Бутанон 78-93-3	Величина ОБУВ: 0,1 мг/м3	Предельно допустимые концентрации: 1 мг/л Обмежувальний показник небезпеки: органолептический; изменяет запах воды Клас небезпеки: 3 класс - умеренно опасные		Перелік 2 Перелік 4

Перелік 1: ГН 2.1.6.3492-17 Максимально допустима концентрація (МДК) забруднювачів у атмосферному повітрі у міських та сільських населених пунктах

Перелік 2: ГН 2.1.6.2309-07 Орієнтовно безпечний рівень впливу (ОБРВ) забруднювачів у повітрі поселень

Перелік 4: ГН 2.1.5.1315-03 Максимально дозволена концентрація (МДК) хімічних речовин, що містяться у воді водних об'єктів для господарчо-питного та культурно-побутового водокористування

Перелік 5: Наказ Росрибальства "Стандарті максимально допустимих концентрацій шкідливих речовин у рибогосподарських водоймах"

13. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ З УТИЛІЗАЦІЇ

Методи утилізації

Відходи з залишків : Утилізувати згідно з місцевими нормативами.

Забруднена упаковка : Порожні ємності необхідно направити до затвердженої станції переробки відходів для повторного використання або утилізації.
 Порожні контейнери містять залишки і можуть бути небезпечними.
 Не створювати тиск, не різати, не зварювати, не припаювати, не свердли, не шліфувати або не піддавати такі контейнери впливу тепла, вогню, іскор або інших джерел займання. Вони можуть вибухнути і спричинити травми і/або смерть.
 Якщо не вказано інше: Утилізувати як невикористаний продукт.
 Повністю спорожнити аерозольні балони (у том числі й газ-витіснювач)

14. ІНФОРМАЦІЯ З ТРАНСПОРТУВАННЯ

ADR

Contact SW 200ml

Версія 8.5	Дата перегляду: 01.04.2021	Номер Паспорта безпеки: 518436-00006	Дата останнього випуску: 30.03.2021 Дата першого випуску: 14.01.2011
---------------	-------------------------------	--	---

ООН №	:	UN 1950
Належна назва при перевезенні	:	AEROSOLS
Клас	:	2
Пакувальна група	:	Стандартом не встановлено
Етикетки	:	2.1
Код обмежень для перевезення в тунелях	:	(D)
Екологічно небезпечний	:	так

IATA-DGR

UN/ID №	:	UN 1950
Належна назва при перевезенні	:	Aerosols, flammable
Клас	:	2.1
Пакувальна група	:	Стандартом не встановлено
Етикетки	:	Flammable Gas
Інструкції з пакування (вантажні літаки)	:	203
Інструкції з пакування (пасажирські літаки)	:	203

Код IMDG

ООН №	:	UN 1950
Належна назва при перевезенні	:	AEROSOLS (Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, Hydrocarbons, C6, isoalkanes, <5% n-hexane)
Клас	:	2.1
Пакувальна група	:	Стандартом не встановлено
Етикетки	:	2.1
EmS Код	:	F-D, S-U
Морський забрудник	:	так

Транспортування у великих кількостях згідно з Додатком II конвенції MARPOL 73/78 і кодексу IBC

Не застосовується до продукту, "як є".

Особливі запобіжні заходи для користувача

Класифікація(-і) транспортування наводиться тут виключно з метою інформування і ґрунтується лише на властивостях матеріалу без упаковки, які описані в цьому паспорті безпеки матеріалу. Класифікації транспортування можуть відрізнятися за режимом транспортування, розмірами упаковки і відмінностями регіонального і державного законодавства.

15. РЕГУЛЯТОРНА ІНФОРМАЦІЯ

Нормативи з охорони і гігієни праці і природоохоронні нормативи/законодавство, характерні для цієї речовини або суміші

16. ІНША ІНФОРМАЦІЯ

Інша інформація	:	Позиції із змінами в порівнянні з попередньою версією виділені в тілі цього документу двома вертикальними лініями.
-----------------	---	--

Contact SW 200ml

Версія 8.5	Дата перегляду: 01.04.2021	Номер Паспорта безпеки: 518436-00006	Дата останнього випуску: 30.03.2021 Дата першого випуску: 14.01.2011
---------------	-------------------------------	--	---

Повний текст формулювань щодо охорони здоров'я

H225	Легкозаймиста рідина та випари.
H226	Займиста рідина та випари.
H280	Містить газ під тиском; може вибухнути при нагріванні.
H303	Може бути шкідливим при заковтуванні.
H304	Може бути смертельним при заковтуванні або потраплянні у дихальні шляхи.
H305	Може бути шкідливим при заковтуванні або потраплянні у дихальні шляхи.
H315	Викликає подразнення шкіри.
H319	Викликає важке подразнення очей.
H333	Може бути шкідливим при вдиханні.
H335	Може викликати подразнення дихальних шляхів.
H336	Може викликати сонливість та запаморочення.
H401	Токсично для водних організмів.
H411	Токсично для водних організмів із тривалими наслідками.

Повний текст інших скорочень

Acute Tox.	: Гостра токсичність
Aquatic Acute	: Небезпека (гостра) для водних організмів у разі короткострокового впливу
Aquatic Chronic	: Небезпека (хронічна) для водних організмів у разі довгострокового впливу
Asp. Tox.	: Небезпека аспірації
Eye Irrit.	: Подразнення очей
Flam. Liq.	: Займисті рідини
Press. Gas	: Гази під тиском
Skin Irrit.	: Подразнення шкіри
STOT SE	: Специфічна системна токсичність на орган-мішень - одноразова дія
2000/39/EC	: Європа. Директива комісії 2000/39/EC, що встановлює перший перелік орієнтовних граничних значень впливів на робочому місці
2006/15/EC	: Європа. Орієнтовні граничні значення впливів на робочому місці
RU OEL	: Гігієнічні норми ГН 2.2.5.3532-18 «Гранично допустимі концентрації (ГДК) шкідливих речовин у повітрі робочої зони»
2000/39/EC / TWA	: Граничне значення - вісім годин
2000/39/EC / STEL	: Границі короткочасної дії
2006/15/EC / TWA	: Граничне значення - вісім годин
RU OEL / ПДК разовая	: Предельно допустимые концентрации - Пределы кратковременного воздействия
RU OEL / ПДК	: Предельно Допустимые Концентрации

ADN - Європейська угода про міжнародні перевезення небезпечних вантажів по внутрішнім водним шляхам; ADR - Європейська угода про міжнародні перевезення небезпечних вантажів по дорогам; AIIIC - Австралійський перелік промислових хімічних речовин; ASTM - Американська спілка випробування матеріалів; bw - Вага тіла; CMR - Токсична речовина, яка чинить карциногенну, мутагенну дію, чи впливає на репродуктивну систему; DIN - Стандарт Німецького інституту стандартизації; DSL - Список речовин національного походження (Канада); ECx - Концентрація, пов'язана з x% реакції; ELx - Величина навантаження, пов'язана з x% реакції; EmS - Аварійний графік; ENCS - Існуючі та нові хімічні речовини (Японія); EtCx - Концентрація, пов'язана з реакцією x% швидкості росту; GHS - Всесвітня гармонізо-

Contact SW 200ml

Версія 8.5	Дата перегляду: 01.04.2021	Номер Паспорта безпеки: 518436-00006	Дата останнього випуску: 30.03.2021 Дата першого випуску: 14.01.2011
---------------	-------------------------------	--	---

вана система класифікації та маркування хімічних речовин; GLP - Належна лабораторна практика; IARC - Міжнародна агенція досліджень з питань раку; IATA - Міжнародна авіатранспортна асоціація; IBC - Міжнародний кодекс побудови та обладнання суден, що перевозять небезпечні хімічні вантажі насипом; IC50 - Напівмаксимальна інгібіторна концентрація; ICAO - Міжнародна організація громадянської авіації; IECSC - Перелік існуючих хімічних речовин у Китаї; IMDG - Міжнародні морські небезпечні вантажі; IMO - Міжнародна морська організація; ISHL - Закон про техніку безпеки на виробництві та охорону здоров'я (Японія); ISO - Міжнародна організація стандартизації; KECI - Корейський список існуючих хімікатів; LC50 - Летальна концентрація для 50% досліджуваної популяції; LD50 - Летальна доза для 50% досліджуваної популяції (середня летальна доза); MARPOL - Міжнародна конвенція з запобігання забрудненню моря з суден; n.o.s. - Не зазначено інакше; NO(A)EC - Концентрація з відсутністю (негативного) впливу; NO(A)EL - Рівень з відсутністю (негативного) впливу; NOELR - Ступінь навантаження без спостереження впливу; NZIoC - Перелік хімічних речовин Нової Зеландії; OECD - Організація економічного співробітництва та розвитку; OPPTS - Бюро хімічної безпеки та боротьби з забрудненням довкілля; PBT - Стійка біоаккумулятивна та токсична речовина; PICCS - Філіппінський перелік хімікатів та хімічних речовин; (Q)SAR - (Кількісний) зв'язок структури та активності; REACH - Розпорядження (EC) № 1907/2006 Європейського парламенту та Ради стосовно реєстрації, оцінки, авторизації та обмеження хімічних речовин; RID - Розпорядження про міжнародні перевезення небезпечних вантажів залізничними шляхами; SADT - Температура розкладання з самоприскоренням; SDS - Паспорт безпеки; TCSI - Перелік хімічних речовин Тайваня; TSCA - Закон про контроль токсичних речовин (США); UN - ООН; UNRTDG - Рекомендації ООН з перевезення небезпечних вантажів; vPvB - Дуже стійка та дуже біоаккумулятивна

Додаткова інформація

Джерела ключових даних : Внутрішні технічні дані, дані із специфікацій SDS за сировинним матеріалом, результати пошуку на порталі OECD eChem Portal і European Chemicals Agency, <http://echa.europa.eu/>

Інформація в даній специфікації безпеки (SDS) є вірною на дату публікації, відповідно до наших найактуальніших знань, відомостей і переконань. Інформація надається лише як посібник по безпечній роботі, вживанню, обробці, зберіганню, перевезенню, утилізації і реалізації і не вважається гарантією або специфікацією вимог до якості. Приведена інформація відноситься лише до певного матеріалу, вказаного на початку цієї специфікації безпеки (SDS), і, можливо, не дійсна при використанні його у поєднанні з іншими матеріалами або в яких-небудь методах обробки, не вказаних в тексті. Особи, що використовують матеріал, повинні ознайомитися з інформацією і рекомендаціями в специфічному контексті використання за призначенням, вживання, обробки і зберігання, включаючи оцінку придатності матеріалу, вказаного в специфікації безпеки (SDS), для застосування з кінцевим продуктом користувача, якщо застосовно.

UA / UK